

凯迪油污清洗剂

产品名称	凯迪油污清洗剂
公司名称	山东凯迪化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区张庄路
联系电话	400-0531780 13953139633

产品详情

由凯迪化工自主研发生产的kd-l311油污清洗剂产品由多种功能超强表面活性剂和其它助剂经科学复合配伍而成，能彻底洗净金属经机械加工后留下和各种油污,以便后续精细加工工序的顺利进行,腐蚀率几乎为零,清洗率99.9%。产品无毒无腐蚀，安全可靠，无刺激性成分,污液降解迅速,不污染环境,属新一代环保型产品。避免了传统的热清洗和溶剂清洗的弊病,受到广大用户好评。凯迪化工提供200公斤、25公斤、5公斤等kd-l311油污清洗剂产品的分装和定制加工生产服务。

技术指标:

外观：浅绿色液体

粘度@20 : 15

ph 值：8.0~9.0 (5%原液)

相对密度：1.00~1.10

防锈性能〔35±2 rh(95±2)% 24h〕：铸铁 1级

使用方法:

- 1、使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。
- 2、清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等。
- 3、使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，一般是将原液稀释5-30倍来使用。手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。可在常温下使用，但在55~80 温度条件下清洗，效果最佳。
- 4、采用热浸泡方法时，将配好的浓度为5%~10%清洗液加热到55~80 ，清洗5~15分钟后（清洗时适当地抖动工件，清洗效果更佳），用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

5、采用超声波清洗，稀释浓度为20-30倍，可得到更佳的清洗效果。将kd-l311油污清洗剂加温至55 ~ 65 ，清洗2 ~ 5分钟后，用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。

注意事项

- 1、根据油污轻重调整清洗液的浓度，清洗后的工件要彻底漂洗干净。
- 2、及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 3、清洗工件不得相互重叠，每天应定期添加1% ~ 3%的清洗剂，如清洗能力经补充后不能达到原来水平，则可弃之更换新液。

产品包装：25公斤,200公斤包装；保质期：两年。

若有产品需要及疑问，请致电凯迪精细化工技术部索取产品样品及报价。凯迪化工专业生产工业清洗剂产品：油污清洗剂、金属清洗剂、重油清洗剂、煤焦油清洗剂、原油清洗剂、导热油清洗剂、空压机清洗剂、焦炭清洗剂、换热器清洗剂、冷凝器清洗剂、锅炉清洗剂、换热器清洗剂等产品。生产厂家直接面向客户工厂供货，产品质量和技术力量百分百有保障！