

山特ups S-C1-3kVA RACK城堡系列机架式

产品名称	山特ups S-C1-3kVA RACK城堡系列机架式
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:1-3kVA 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

城堡系列机架式S-C1-3kVA RACK，采用双转换纯在线式的架构，是有效解决所有电源问题的可靠架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击，同时保证输出电源的稳定上、精密、可靠，让负载安全的运行。特别针对机架式应用设计，适用于保护机架式服务器，存储产品等机架式网络设备。

双转换在线式UPS，0毫秒断电

全数字控制技术，jingque控制，高可靠性

超宽输入电压频率范围

输入功因高达0.99，输出失真<4%，绿色节能

可搭配发电机使用

支持智能远程监控，配合山特CMC监控卡、SNMP卡、AS400卡等方式实时监控UPS

主机和电池模块均2U空间，节省机架空间

支持长标机，支持标准电池包以及外置电池，可满足不同放电时间要

产品型号	S-Rack 1K	S-Rack 1KS	S-Rack 2K	S-P
额定容量	1kVA		2kVA	
输入	电压	(110-300)VAC		
	频率	40-70Hz		
	输入功因	0.98		
电池	外接电池标称电压	36V	-	72V
	电池形式	阀控式铅酸蓄电池		

	电池数量	2PCS	-	4PCS	-
输出	电压	220*(1±2%)VAC			
	频率	与输入同步(市电模式)			
		50±0.05Hz(电池模式)			
	输出功因	40°C环境温度下0.8, 30°C环境温度下0.9			
	过载能力	105%-150%, 47s-25s; 150%-200%, 25s-300ms; 200%以上200ms(输出			
	插座形式*数量	国标插座*2			
转换时间	停电/复电	0ms			
后备时间(80%载, 0.8功因)		>4.5 min	-	>4.5 min	-
指示灯	LED	负载指示灯、电池供电指示灯、UPS运行状况指示灯等			
警报声音	电池放电	当输入电压断电时每四秒一叫, 当电池将用尽时每一秒一叫			
	UPS异常	长鸣			
自动重启		电池耗尽shutdown后, 市电恢复正常时, 可以自动重启			
通讯界面	USB	监控功能			
	选购件	Webpower卡, AS400卡(注: 选购智能卡时需要同时购买智能卡插卡			
环境	温度	0°C-40°C			
	湿度	<95%			
重量(净重)Kg	主机	11	7.2	17.5	8.9
	电池模块	-	20.0	-	20.0
外观尺寸 W*D*H(mm)	主机	438*420*87	438*420*87	438*570*87	438*570*87
	电池模块	-	438*420*87	-	438*420*87