

虎丘区塑料粉尘爆炸测试 打磨抛光粉尘爆炸测试机构

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 虎丘区塑料粉尘爆炸测试 打磨抛光粉尘爆炸测试机构 |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 服务内容:一站式检测分析测试服务 检测类型:第三方检测公司 服务范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 18662248592 |

产品详情

粉尘（Dust）是在自重作用下能沉降下来，但又可在空气中悬浮一定时间的固体微粒。

粉尘爆炸（Dust explosion）是指悬浮于空气中的可燃粉尘

触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象。可燃性粉尘存在于很多行业和领域，煤矿、冶金、生产制造业，如纺织、木材加工、矿山开采、粮食加工、食品生产、高分子塑料工业、合成染料和涂料、新型洗涤剂、漂白粉、农药和药品制造等粉尘危害都比较严重。

检测项目：

粉尘云爆炸下限、粉尘云较大爆炸压力、粉尘云较大压力上升速率、爆炸指数、粉尘云着火温度、粉尘层着火温度、粉尘云*小点火能量、

粉尘云氧极限浓度、撞击感度、摩擦感度、联合国隔板、克南、时间/压力、爆炸上限、爆炸下限、闭杯闪点、开杯闪点(燃点)、持续燃烧、自燃

温度、危险化学品鉴定、敏感性、爆炸仓、GHS、危险品运输、静电火花感度、自动爆发点

粉尘爆炸条件一般有：

- （1）粉尘本身具有可燃性或者爆炸性；
- （2）粉尘必须悬浮在空气中并与空气或氧气混合达到爆炸极限；
- （3）有足以引起粉尘爆炸的热能源，即点火源；

(4) 粉尘具有一定扩散性；

(5) 粉尘存在的空间必须是一个受限空间。