

# 无锡东启专业生产5L实验室乳化机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 无锡东启专业生产5L实验室乳化机            |
| 公司名称 | 无锡东启机械有限公司                  |
| 价格   | 35000.00/套                  |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕路29 - 2        |
| 联系电话 | 86-051082108405 13861477456 |

## 产品详情

无锡东启机械是一家专业生产实验室乳化机的厂家,在价格.质量.售后服务等方面具有一定的优势.

1. 厂家所生产的实验室乳化机主要结构 该实验室乳化机主要由主锅，水相锅，油相锅，机架，电气系统，液压系统，真空系统及加热系统组成。其主锅由均质搅拌锅，高剪切均质机构，双向搅拌机构，锅底出料阀，温控控头等结构组成。
2. 厂家所生产的实验室乳化机主要特点 该实验室乳化机的物料在水、油相锅内预处理后，通过真空吸料的方式，统一吸入主锅内。物料在主锅内经过2800r/min的高速旋转的均质头进行快速的剪切、破碎，伴随着双向搅拌的搅拌框上下翻腾物料，从而使物料充分的混合、细化、破碎，使其达到2um~200nm。该实验室乳化机的搅拌框上装有聚四氟乙烯刮板，从而保证物料不贴壁，不残留，无死角，真正符合厂家的gmp要求。
3. 厂家所生产的实验室乳化机主要用途 东启机械实验室乳化机主要用于化妆品类、制药类企业的膏霜产品的生产，除此外，还经常被用于食品类、日化类、化工类等企业的物料的细化，破碎。由于其与物料接触的材质均采用优质的sus304或sus316l不锈钢，故其还具有安全，物料不被污染的特性！深受广大用户的喜爱。

如果对实验室乳化机产品方面还有什么疑问,请致电无锡东启机械有限公司详谈!

主要技术参数：外观尺寸: 整机(长x宽x高): 800x550x1430 mm 技术参数: 乳化锅 设计容积l  
6/10 工作容积l 5/8 刮板搅拌功率kw 0.18  
刮板搅拌转速kw 0-100 均质机功率kw 0.55/0.75  
电加热功率kw 2 均质机转速 rpm 2800 水相锅 设计容积l 5/7.5  
工作容积l 4/6 搅拌功率kw 0.025  
搅拌转速kw 1200 电加热功率kw 1 油相锅 设计容积l  
5 工作容积l 4 搅拌功率kw 0.025  
搅拌转速kw 1200 电加热功率kw 1