

真空乳化机 50L真空乳化机厂家

产品名称	真空乳化机 50L真空乳化机厂家
公司名称	无锡东启机械有限公司
价格	58000.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕路29 - 2
联系电话	86-051082108405 13861477456

产品详情

无锡东启机械是一家专业生产真空乳化机的厂家,在价格.质量.售后服务等方面具有一定的优势.

- 1.厂家所生产的真空乳化机主要结构 该真空乳化机主要由主锅，水相锅，油相锅，机架，电气系统，液压系统，真空系统及加热系统组成。其主锅由均质搅拌锅，高剪切均质机构，双向搅拌机构，锅底出料阀，温控控头等结构组成。
- 2.厂家所生产的真空乳化机主要特点 该真空乳化机的物料在水、油相锅内预处理后，通过真空吸料的方式，统一吸入主锅内。物料在主锅内经过2800r/min的高速旋转的均质头进行快速的剪切、破碎，伴随着双向搅拌的搅拌框上下翻腾物料，从而使物料充分的混合、细化、破碎，使其达到2um~200nm。该实验室乳化机的搅拌框上装有聚四氟乙烯刮板，从而保证物料不贴壁，不残留，无死角，真正符合厂家的gmp要求。
- 3.厂家所生产的真空乳化机主要用途 东启机械真空乳化机主要用于化妆品类、制药类企业的膏霜产品的生产，除此外，还经常被用于食品类、日化类、化工类等企业的物料的细化，破碎。由于其与物料接触的材质均采用优质的sus304或sus316l不锈钢，故其还具有安全，物料不被污染的特性！深受广大用户的喜爱。

如果对真空乳化机产品方面还有什么疑问,请致电无锡东启机械有限公司详谈!

主要技术参数：乳化锅 设计容积l 30/50 工作容积l 25/40 刮板搅拌功率kw 0.75/1.1
刮板搅拌转速kw 0-86 均质机功率kw 1.1/1.5 电加热功率kw 2 均质机转速 rpm 2800
水相锅 设计容积l 25/38 工作容积l 20/30 搅拌功率kw 0.55 搅拌转速kw 1400
电加热功率kw 2 油相锅 设计容积l 20/25 工作容积l 16/20 搅拌功率kw 0.55
搅拌转速kw 1400 乳化锅机架尺寸 1450 * 600 * 1950~2500 mm 水油锅机架尺寸 950 * 550 * 1100 mm