

摇粒绒高频压花机

产品名称	摇粒绒高频压花机
公司名称	无锡国弛强包装机械有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市江海西路金山北科技产业园B区235-5号
联系电话	13771522137 13771532177

产品详情

摇粒绒高频压花机【产品特点】双头气动加压方式。操作轻松，压力均匀。40.68mhz国际标准振荡频率，高周输出稳定【规格】4kw-8kw功率。详细参照技术参数表。【主要功能】双工位脚踏控制，方便快捷，特殊机械结构，可输出800kg压力。【主要用途】更适合布类压花，薄软胶熔接，充气玩具，pvc商标印字，吸塑包装等。适合需要压力更大的工件的达到更为美观的熔接效果。

摇粒绒高频压花机整机特点：

采用真空电子管，输出功率稳定可靠。

高灵敏火花过流保护回路。可有效切断因大电流输出损坏主机、压制火花。

设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低。

无级调节机头行程，特殊机械踏板机构最大压力可达400kgs。

四角式水平调节、调模简便省时。双导杆结构,精度高,操作灵活；时间预设,机械互锁,机头交替工作，杠杆肘节式传动加压,省力,压力均匀。

自动过流保护系统，增加真空电子管使用寿命,保护模具。

摇粒绒高频压花机适用范围：

吸塑包装 吹气玩具雨衣雨具

皮包手袋 文具贴纸真皮压花

鞋类商标 汽车座垫 布类压花 等任何p.v.c或p.vc含量在30%以上之塑料熔接。

摇粒绒高频压花机技术参数：

机型model os-4000t os-500t os-800t

高周输出 output power 4000w 5000w 8000w

电源输入input power 7kva 8kva 12kva

电源电压power voltage 220v 或380v

振荡周率oscillation 40.68mhz 27.12mhz

整流器rectifier 矽二极管

加压方式way of pressure 气动式

振荡管oscillation tube 7t62rb 7t85rb 7t69rb

定盘尺寸size of disc 350 × 700mm 400 × 800mm

上下电极间隔gap of electrode 160mm

机械尺寸size of machine 1720/1100/1500mm 1800/1200/1600mm

机构活动距离machine move distance 60mm

机器重量weight of machine 300kg 320kg 360kg

无锡国弛强包装机械有限公司拥有专业的销售、生产、售后维修团队，最新的技术支持力量，为广大客户排忧解难，为客户提供最优质的产品，并为各行业客户提供各种机型的维修、改装、调试服务，如果您对于摇粒绒高频压花机这款产品还有什么疑问请立即咨询田经理解决。

无锡国弛强包装机械有限公司-----欢迎客户来电咨询。

电话：13771006607 邮箱：wxgqtqt@126.com

qq：136929659 网站：www.gqrhj.com 联系人：田清涛

地址：无锡市北塘区金山北科技园90号5栋

客户在选择多大功率的摇粒绒高频压花机时往往会很头痛，因为在针对不同材料所需要的高频的功率大小不一样，客户一般很难确定选择设备的大小，在这方面无锡国弛强包装机械有限公司有专业的工程师为你解决这一方面的难题，让客户完全放心。