

东星供应丁基橡胶钢板止水带中埋式止水带

产品名称	东星供应丁基橡胶钢板止水带中埋式止水带
公司名称	衡水东星橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北石家庄平安南大街42号
联系电话	86-03185820400 18603181023

产品详情

衡水东星橡胶公司中埋式橡胶止水带施工工艺说明一、中埋式橡胶止水带施工图为防止在执着缝边缘的橡胶被撕裂或者是伸缩孔破裂，所以在这个范置内应考虑采用局部加强结构形式。其次，为了增强中埋式橡胶止水带和混凝土的握裹力和延长渗水途径，应在中埋式橡胶止水带表面增加表面积和设计一些有利于混凝土和橡胶粘附的粗花纹结构。二、中埋式橡胶止水带施工方法中埋式橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，中埋式橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在中埋式橡胶止水带定们和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免中埋式橡胶止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：

- 1、中埋式橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿五污染性强的化学物质接触。
 - 2、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤中埋式橡胶止水带。
 - 3、施工过程中，中埋式橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生们移，保证中埋式橡胶止水带在混凝土中的正确位置。
 - 4、固定止水带的方法有：利用附加钢盘固定；专用卡具固定；铅比和模板固定等，如需穿孔时，只能先在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
 - 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或粘接(中埋式橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接困难，我公司可派技术人员现场指导。
- 衡水东星橡胶公司橡胶止水带施工工艺说明一、橡胶止水带施工图为防止在执着缝边缘的橡胶被撕裂或者是伸缩孔破裂，所以在这个范置内应考虑采用局部加强结构形式。其次，为了增强橡胶止水带和混凝土的握裹力和延长渗水途径，应在橡胶止水带表面增加表面积和设计一些有利于混凝土和橡胶粘附的粗花纹结构。二、橡胶止水带施工方法橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定们和混凝土浇捣过程中，应注意定们方法和浇捣压力，以免橡胶止水带被刺破

我厂生产产品有：橡胶止水带/钢板止水带/pvc止水带/塑料止水带/遇水膨胀止水带/橡胶止水条/遇水膨胀止水条/制品型橡胶止水条/腻子型橡胶止水条/双组份聚硫密封胶/单组份遇水膨胀胶/聚乙烯泡沫板/闭孔泡沫板/泡沫填充板/橡胶围油栏/土工布/土工膜/土工格栅/橡胶护角/车轮挡位器/橡胶减速带/管道密封垫/管道充气封堵器/桥梁充气芯模/耐酸碱手套/软式透水管/预埋注浆管/塑料盲沟等工程材料。

品质源于科技服务源于诚信

衡水东星橡胶有限公司

联系人：耿迎弟

电话：0311-86015289

销售部专线：13292865156

网站：www.jikeyuan.com

qq：1186851475

邮箱：jikeyuan@126.com

地址：河北石家庄平安南大街42号