

厂家生产100L均质乳化机等日化设备

产品名称	厂家生产100L均质乳化机等日化设备
公司名称	无锡东启机械有限公司
价格	75000.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕路29 - 2
联系电话	86-051082108405 13861477456

产品详情

无锡东启机械是一家专业生产均质乳化机的厂家,在价格.质量.售后服务等方面具有一定的优势.

1.厂家所生产的均质乳化机主要结构 该均质乳化机主要由主锅，水相锅，油相锅，机架，电气系统，液压系统，真空系统及加热系统组成。其主锅由均质搅拌锅，高剪切均质机构，双向搅拌机构，锅底出料阀，温控控头等结构组成。

2.厂家所生产的均质乳化机主要特点 该均质乳化机的物料在水、油相锅内预处理后，通过真空吸料的方式，统一吸入主锅内。物料在主锅内经过2800r/min的高速旋转的均质头进行快速的剪切、破碎，伴随着双向搅拌的搅拌框上下翻腾物料，从而使物料充分的混合、细化、破碎，使其达到2um~200nm。该均质乳化机的搅拌框上装有聚四氟乙烯刮板，从而保证物料不贴壁，不残留，无死角，真正符合厂家的gmp要求。

3.厂家所生产的均质乳化机主要用途 东启机械均质乳化机主要用于化妆品类、制药类企业的膏霜产品的生产，除此外，还经常被用于食品类、日化类、化工类等企业的物料的细化，破碎。由于其与物料接触的材质均采用优质的sus304或sus316l不锈钢，故其还具有安全，物料不被污染的特性！深受广大用户的喜爱。

如果对均质乳化机产品方面还有什么疑问,请致电无锡东启机械有限公司详谈!

主要技术参数 名称 明 细 zjr-100 zjr-150 zjr-200 乳化锅 设计容积(l) 100 150 200
工作容积(l) 80 120 160 刮板搅拌功率(kw) 1.1 1.1 2.2 刮板搅拌转速(rpm) 0-86 0-86 0-86
均质机功率(kw) 3 4 4 电加热功率(kw) 6 6 8 均质转速(rpm) 2800 2800 2800
水相锅 设计容积(l) 60 100 120 工作容积(l) 45 80 95 搅拌功率(kw) 0.55 0.55 0.75
搅拌转速(rpm) 1400 1400 1400 电加热功率(kw) 4 6 8 油相锅 设计容积(l) 45 75 100
工作容积(l) 35 60 80 搅拌功率(kw) 0.55 0.55 0.75 搅拌转速(rpm) 1400 1400 960
电加热功率(kw) 4 6 8 外型尺寸 乳化锅机架(长×宽×高)mm 1750×650×(2150~2850) 1900×780×(2380~3000) 1450×600×(2650~3500)
水油锅机架(长×宽×高)mm 1220×610×1300 1220×710×1500 1550×820×1520