

二次供水绍兴紫外线消毒器

产品名称	二次供水绍兴紫外线消毒器
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

产品详情

二次供水绍兴紫外线消毒器

40个大中城市污水处理考察审核评分儿表上，记者看见，在5项考察审核指标中绍兴得分全为第1，分别是是下辖县紫外线消毒器设备遮盖率10分（最高分数10分），城市污水处理率22分（最高分数25分）、处理设备利用率24.73分(最高分数25分)、主要污染物削减率19.98分(最高分数20分)、监督管理指标20分（最高分数20分),以总分96.71分 居冠军

一、绍兴紫外线消毒器主要是利用紫外光线进行杀菌消毒性的。紫外光线即uv(ultraviolet)。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称，紫外线(uv)是肉眼看不见的。江澈环保赵立新（133-0303-1131，0311-6803-1150）

二、紫外线杀菌器紫外线根据波长分为：近紫外线uva，远紫外线uvb和超短紫外线uvc。紫外线对人体皮肤的渗透程度是不同的。(aassdgi4usy)紫外线的波长愈长，对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮，中波则可进入真皮。

紫外线是位于日光高能区的不可见光线。依据紫外线自身波长的不同，可将紫外线分为三个区域。即短波紫外线、中波紫外线和长波紫外线。

紫外线短波：简称uvc。是波长200 - 280nm的紫外光线。短波紫外线在经过地球表面同温层时被臭氧层吸收。不能达到地球表面，对人体产生重要作用。因此，对短波紫外线应引起足够的重视。我们的紫外线消毒设备就是利用这个波段（254nm）进行杀菌消毒性的，它的能量很大，灭菌杀毒速度快，效率高，是一种绿色环保无污染的消毒设备。

三、紫外线消毒设备的优势：

- 1、本设备具有高效率杀菌:紫外线对细菌、病元体的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99% - 99.9%的杀菌率。
- 2、具有高效杀菌广谱性:它对几乎所有的细菌、病元体都能高效率杀灭。
- 3、无二次污染:紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不改变水中任何成分。
- 4、运行安全、可靠:传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质，而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
- 5、消毒运行维护费用低：紫外线杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少，在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒性的1/2。

四、紫外线杀菌器技术指标：

- 1.输入电源：220v，50hz；
- 2.适应水温：60；
- 3.工作压力：1.6mpa；
- 4.使用寿命：10-15年；
- 5.产品规格：进出水口径dn20~300。

五、绍兴紫外线消毒器适用范围：

- 1.以江河、湖塘和井水为水源的小型供水系统。
- 2.高二次供水和备用二次供水和备用蓄水池的给水系统。
- 3.食品、制药、饮料、造酒行业。
- 4.需杀菌、消毒性的各种给水系统。

六、紫外线杀菌器在使用过程中维护保养：

- 1、严禁频繁启动紫外线杀菌仪，特别是在短时间内，以确保紫外灯管寿命。
- 2、定期清洗：根据水质情

况，紫外线杀菌灯管和石英玻璃套管需要定期清洗，用酒精棉球或纱布擦拭灯管，去除石英玻璃套管上污垢并擦净，以免影响紫外线的透过率，而影响杀菌效果。3、更换灯管时，先将灯管电源插座拔掉，抽出灯管，再将擦净的新灯管小心地插入杀菌器内，装好密封圈，检查有无漏水现象，再插上电源。注意勿以手指触及新灯管的石英玻璃，否则会因污点影响杀菌效果。4、预防紫外线辐射：紫外线对细菌有强大的杀伤力，对人体同样有一定的伤害，启动消毒灯时，应避免对人体直接照射，必要时可使用防护眼镜，不可直接用眼睛正视光源，以免灼伤眼膜。

七、绍兴紫外线消毒器售后服务：

- 1.保修12个月，终身维修；
- 2.紫外线灯管在保修之列，用户保修期外自行购买更换即可；
- 3.对设备人为的损坏、拆改造成的损失不在保修之列。

二次供水紫外线消毒设备 灯管功率55w

型号 处理水量t/h 进口管径mm 功率w 外形尺寸mm 工作压力mpa

jc-55-4 18-20 80 220 219*1300 1.2

jc-55-5 22-25 80 275 219*1300 1.2

jc-55-6 30-35 100 330 219*1300 1.2

jc-55-8 45-48 100 440 250*1300 1.2

jc-55-10 70-75 125 550 250*1300 1.2

二次供水紫外线杀菌器 灯管功率75w

型号 处理水量t/h 进口管径mm 功率w 外形尺寸mm 工作压力mpa

jc-75-4 25-30 80 300 219*1600 1.2

jc-75-5 35-40 100 375 219*1600 1.2

jc-75-6 45-50 100 450 219*1600 1.2

jc-75-7 55-58 125 525 250*1600 1.2

jc-75-8 60-65 133 600 250*1600 1.2

jc-75-9 70-80 150 675 300*1600 1.2

jc-75-10 80-100 150 750 300*1600 1.2

二次供水紫外线消毒设备 灯管功率150w

型号 处理水量t/h 进口管径mm 功率w 外形尺寸mm 工作压力mpa

jc-150-4 75-80 133 600 219*1600 1.2

jc-150-5 90-110 150 750 219*1600 1.2

jc-150-6 120-130 150 900 250*1600 1.2

jc-150-7 140-160 150 1050 250*1600 1.2

jc-150-8 170-180 200 1200 300*1600 1.2

jc-150-9 200-210 200 1350 300*1600 1.2

jc-150-10 230-240 200 1500 350*1600 1.2

jc-150-11 260-280 250 1650 350*1600 1.2

jc-150-12 300-320 250 1800 350*1600 1.2