

万聪 79— 630中频电源除锈防腐生产线

产品名称	万聪 79— 630中频电源除锈防腐生产线
公司名称	洛阳万聪电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市春晴西路6号
联系电话	86-037962565536 13936361130

产品详情

79— 630中频电源除锈防腐生产线

生产线包括：

1.管道传送架：

12000*1600 5个 每架七组传送轮

7500*1600 1个 每架五组传送轮

800*1600 6个 每架一组传送轮

(含一组高温轮)

以上采用180#槽钢焊接，钢板采用8mm和6mm的。轮胎采用充气轮胎，传动部分采用五十铃传动轴连接，动力部分采用5.5kw*7台电机，变频调速，知名厂家减速机。

2. 除锈机：

主箱体采用8mm厚钢板，框架部分采用180#槽钢焊接，内部护板采用10mm厚高铬材质护板，抛头用高效抛头。动力部分采用2*37kw电机，提升部分采用3kw电机带摆线针式减速机垂直皮带提升机。除尘装置采用二级除尘，一次为旋风除尘器，二次为布袋式除尘器。配二台4kw风机。

名称

参数

清理效果	1-6m/min
抛丸器数量	2台
抛丸量	2*750kg/min
抛丸器功率	2*37kw
提升机提升量	60t/h
分离器分离量	60t/h
总风量	7500m ³ /h
总功率	90kw

3. 中频电源中频加热：

配置250kw、500kw二台中频电源中频加热设备。250kw用于除锈机前，除去钢管表面水分，提高除锈效果。500kw用于外环氧粉末喷涂。采用专门设计的控制线路，保证钢管温度稳定。两台设备各带一个感应器，两条3.5米水电缆。

500kw参数：



名称	参数	名称	参数
中频电源输入电压	380v	输出最高电压	780v
中频电源输入电流	850a	输出最大电流	1000a
中频电源输入频率	50hz	输出频率	500hz ~ 800hz

250kw参数：



名称	参数	名称	参数
输入电压	380v	输出最高电压	780v
输入电流	450a	输出最大电流	500a
输入频率	50hz	输出频率	500hz ~ 800hz

4.二次除锈装置：

清除管道外壁毛刺和附锈，动力为4kw，排尘动力为1.5kw。

5.管道内除锈作业线：

皮带供砂机长度15米，架空设置。动力为5.5kw。喷砂罐采用四路喷砂，枪长12m,

高耐磨枪头。行走小车动力3kw,轨道架采用120#槽钢焊接，长度17m,宽度1.3m。

6.管道内喷液体涂料作业线（单、双组份）：

单、双组份涂料采用一条生产线，行走小车为平板车，便于更换料桶。小车动力

为3kw，行走架采用100#槽钢焊接，长度为15m,宽度为1.2m。（单、双组份枪头、料桶、

喷涂机及料管甲方自备）。

已订制

7.放管平台：

三个放管平台总长72m，由甲方制作。

中频炉：<http://www.wcdlsb.com>

中频电源：<http://www.wcdlsb.net>

永鑫电炉城：<http://www.yxdianlu.com>

中频炉客栈：<http://www.zplkz.com>

公司名称：洛阳万聪电力设备有限公司

手机：13693798901 15036390798

电话：0379-63945536 传真：0379-63945536

qq; 1062845536 1072295565 1390003299

公司地址：洛阳市春晴西路6号邮编：471000

邮箱：wanconglianli@163.com