

# 长沙市不锈钢过滤wang 浇筑收口网 防护栅

产品名称	长沙市不锈钢过滤wang 浇筑收口网 防护栅
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:隔离网 绿色:其他防护网 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

护栏网荷兰网\_钢格板钢板网\_钢丝网铁丝网

桥面防裂钢筋网表面质量 网面平整、网孔均匀、色泽基本一致

方孔黑丝网片，又称地暖网片、地暖钢丝网片、地热钢丝网、地板采

网片、钢丝网片，地暖建筑网片，防裂网片，钢筋网片，是采用黑铁丝或改拔丝排焊而成，具有网面平整，焊点结实、网孔均匀、方便运输的特点。它的作用是增强绝热板材的整体强度，并便于安装和固定加热管。

车间围栏网优点：

- 1.产品结构简单 用料少，因而工程造价低，
- 2.十分便于远程运输，
- 3.围网可与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能，
- 4.安装不受地形 地势影响，
- 5.采用高效防腐处理使用寿命长。

车间围栏网材质：低碳钢丝、铝镁合金丝。

车间围栏网主要用于：用于工厂、仓库、车间隔离、公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园

、饲养、畜牧等。

车间，仓库，隔离护栏网，带边框护栏网。可做移动护栏网可做仓库隔离带车间防护网，在一些大型的设备车间，或仓库，是分区管理，护栏网可以起到隔离或隔断的作用，不需要安装承重墙等，方便，易安装，随时可以移动。

1、丝经：3.0 --6.0毫米

2、网孔：50 x 50毫米（方孔）或50\*100毫米,或50的倍数的孔型

3、防腐处理：整体浸塑 或表面喷塑处理。

4、尺寸：按客户要求来，一般尺寸为高2米，宽2米，尺寸可做到8米高。