武汉mono 螺耐斯环保设备公司

产品名称	武汉mono 螺耐斯环保设备公司
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区奓山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

D、限位器D,limiting device限位器为一个底部带限位板和流通通道的短节,接在定子的尾部,其作用是施工作业时给转子限位以防止下入过头而失去作用和杆柱脱落时防止杆柱掉入井底。 The limiting device is a short section with bottom limit te and distribution channel ,which is connected to the tail of the stator. Its function is to limit the rotor to the rotor during ctruction1, so as to prevent it from falling into the overhead and lose its function and prevent the rod from falling into the bottom when the rod string falls off.

单螺杆泵类别: 泵从大类分为两种:容积泵和流量泵。

容积泵:通过泵的传动部件形成的空腔转运流体,传动部件的转动移出流体分为往复式和旋转式两大类 流量泵:带给流体动能,流体转运和循环;不允许干运行,液面以下运转单螺杆泵特点:

- 1、在低转速工况下压力稳定 2、低必须气蚀余量 3、可输送含大颗粒的介质
- 4、可输送含磨蚀性的介质 5、压力可至48B 6、流量稳定、可用于计量加药
- 7、流量对介质的粘度高低影响不大 8、只有一处轴封、便于检修

单螺杆泵工作时,两端分别作用着液体的吸排压力,mono,因此对螺杆要产生轴向推力。螺杆泵厂家建议对于压差小于10千克力/cm2的小型泵,可以采用止推轴承。此外,还通过主动螺杆的中央油孔将高压油引入各螺杆轴套的底部,从而在螺杆下端产生一个与轴向推力方向相反的平衡推力。

单螺杆泵和其它容积泵一样,当泵的排出口完全封闭时,泵内的压力就会上升到使泵损坏或使电动机过载的危险程度。所以,螺杆泵厂家建议使用时在泵的吸排口处,就必须设置安全阀。

武汉mono-螺耐斯环保设备公司由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!