

光学性 耐候性PMMA 日本三菱丽阳 NW431 抗紫外线 透明级 抗冲击

产品名称	光学性 耐候性PMMA 日本三菱丽阳 NW431 抗紫外线 透明级 抗冲击
公司名称	京冀(广州)新材料有限公司
价格	23.80/千克
规格参数	PMMA:光学性 耐候性 NW431:抗紫外线 透明级 日本三菱丽阳:抗冲击
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-E014087(注册地址)
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

镶嵌法

将不同色彩的有机玻璃块切割成所需的几何图形，在底板上镶嵌拼接而成。这种方法要求拼接严密，棱角分明，能收到色彩强烈，但又浑然一体的效果。

立磨法

将棒形有机玻璃或厚板形有机玻璃粘接后，直接在砂轮上磨制、抛光成型。用此法制作的工艺品与某种雕塑相似，由丰富多彩的表面形状，构成别具一格的艺术形象。

断磨法

将板形有机玻璃重叠粘贴在一起，然后直接削磨断面成型。此法制成的工艺品能得到色泽多变，浑朴自然的效果。

热煨法

将有机玻璃加工到一定形状，将有机玻璃加热，直接用手迅速窝制、捏制成型。些法要求事先对构图胸有成竹，动作敏捷，一气呵成。用此法制成的工艺品具有线条奔放，形象简洁等优点。

以上几种方法可交替使用，根据造型设计的艺术要求，定佳方法。

施工方法

有机玻璃的材料有很多种，进口和国产相差很大，进口有机玻璃切出来很光滑，有些国产杂质太多，会

起泡。亚克力的切割一般采用低速的机器，因为激光管功率不是很大，而且薄料精度要求比较高。一般速度不超过3米/分。

Grinding method

Heat simmering method

[2]

Jn

There are many types of materials for organic glass, and there is a significant difference between imported and domestic ones. Imported organic glass cuts very smoothly, and some domestic ones have too many impurities, which can cause bubbles.