

## 乌海玻纤格栅晟坤工程材料乌海50KN经编格栅

产品名称	乌海玻纤格栅晟坤工程材料乌海50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

乌海玻纤格栅晟坤工程材料乌海50KN经编格栅##钉子固定法所需材料为：HFB发泡硫铝酸盐板材是成型保温材料，其导热系数.69W/（m.k），高于聚苯板的导热系数，保温效果略逊于聚苯板体系；但其热惰性指标比聚苯板体系优良得多，能很好地满足《规范》K值和D值的要求。意味着该体系的隔热效果优于其它体系。聚苯颗粒保温体系指标规定导热系数.6W/。但是通过西南地区不少的工程实例检验，大部分在.14左右。其原因在于送检的材料和工程实际所用的材料的配合比不一样。加之施工中偷工减料，厚度不达标，成都地区采用该体系的节能工程基本无一合格。在安装过程中，玻纤格栅通常被挖掘出浅而宽的滩坑，然后被安置在滩坑的底部。接下来，土壤根据需要进行填充到滩坑中，覆盖在格栅上，并按照设计要求压实。##