

净水器直线全透双级前置过滤器

产品名称	净水器直线全透双级前置过滤器
公司名称	深圳润达泉科技有限公司
价格	68.00/个
规格参数	
公司地址	深圳龙岗圳埔岭南龙工业区8栋
联系电话	0755-89550626 18666402158

产品详情

直线全透双级前置 尺寸: 30*15*55cm(长*宽*高)

过滤精度: 1um

水压: 0.1mpa ~ 0.5mpa

包装重量: 10 公斤

安装位置: 可安装在家庭总进水管做为前置过滤 所有含扳手1个, 滤芯一套,m44接头两个。

过滤原理:pp熔喷滤芯+块状活性炭

广东省客户可以货到付款, 客户亦可上门提货。

滤芯功能介绍

pp棉滤芯(聚丙烯熔喷滤芯)

采用无毒无味的聚丙烯为原料, 采用国际通用的渐变径工艺生产, 纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构, 微孔孔径由内向外呈梯度分布, 集表面, 深层, 粗精滤为一体, 可截留不同粒径的杂质, 具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。一般用在水处理设备的第一级, 用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。使用期限为3-6个月。

cto (块状压缩活性炭)

煤质活性炭滤芯 cto 采用碘质900以上的煤质性炭作为过滤料, 经过三次除硫铁加工处理, 或以优质植物碳, 加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布, 确

保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫,(好的滤芯二头的垫子一般用半透明的硅胶垫，而质量差的滤芯一般垫子也较差，一般不是硅胶的。)使碳芯装入滤筒具有良好的密封性。

cto用于水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，在纯水机中用于第三级当中起到保护ro膜的作用，使用寿命一般为6个月，具体视水质及用水量。

本厂家专业生产家用净水器、uf超滤直饮机、水龙头净水器、50g
75g家用型反渗透纯水机（普通型、箱式壁挂豪华型纯水机），100g 150g 200g 300g
400g铁架机及商用豪华箱式纯水机及相关配件，不锈钢超滤全屋净水器、中央净水器。2g、3.2g
、3.0g、11g、20g压力桶、小联通、

5寸、10寸、20寸、30寸、40寸pp棉滤芯，10寸、20寸udf颗粒活性炭、10" 20"cto块状活性炭、10" 20"树脂
滤芯、矿化滤芯、弱碱滤芯、活化滤芯、大小t33、各类插口滤芯、一体pp、一体超滤。50g、75g、100g
、200g、300g、400gro美国fs流体膜、汇通膜，韩国世韩反渗透膜，50g、100g、200g、300g、400g增压泵
，自吸泵、变压器、电磁阀、高低压开关、废水比、压力表、流量计、电脑盒、led电脑板，各类快插式
接头、普通接头，2分3分白色、蓝色pe管线、cckpe管、10"2分4分6分白瓶、蓝瓶、透明滤，20"3分4分6
分1寸蓝色滤瓶，各式管线机、饮水机。

20寸净水器，中性机器，净水机过滤器生产厂家