

进口螺纹焊接球阀|一边螺纹一边焊接球阀

产品名称	进口螺纹焊接球阀 一边螺纹一边焊接球阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口螺纹焊接球阀|一边螺纹一边焊接球阀|螺纹全焊接球阀|内螺纹焊接球阀

进口螺纹焊接球阀产品参数

产品名称	进口螺纹焊接球阀	产品品牌	德国力特lit
适用介质	水、油品、气、燃气类介质	密封形式	rtfe (ptfе+c)
压力范围	1.6-2.5mpa	公称通径	dn15-dn200mm
常用材质	20#钢、wcb、不锈钢304、316	适用温度	-29 ~ +200
咨询热线	0755-29172950 13760336133	一级代理商	深圳名阀

产品详细信息：

全焊接锻钢球阀产品特点：

全焊接锻钢球阀不会有外部泄漏等现象，由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的，所以对压力和温度的变化适应能力强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测，所以球体的加工精度高。由于阀体材料跟管道材质一样，不会出现应力不均，也不会由于车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。密封环本体采用含量20%carbon(碳素)的rptfe材质，保障完全无泄漏(0%)。

全焊接锻钢球阀用途：

城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。

热交换机：管道及各回路启闭。钢铁厂：

各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。

各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

全焊接球阀主要参数说明：

压力等级：1.6-4.0mpa

产品规格：dn15-500mm

产品材质：st37.8,锻钢a105

适用温度：

适用介质：水，石油，天然气及酸碱介质等

驱动方式：气动，电动，手动，蜗轮驱动等

<http://www.fm669.com/products/typelist/488.html>