

进口全焊接球阀|手柄全焊接球阀

产品名称	进口全焊接球阀 手柄全焊接球阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	35.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口全焊接球阀|手柄全焊接球阀|一体式全焊接球阀|20号钢焊接球阀|供热焊接球阀

进口一体式全焊接球阀产品参数

产品名称	进口全焊接球阀	产品型号	德国利特lit
结构形式	浮动球、固定球	密封形式	rtfe (ptfe+c)
压力范围	1.6-2.5mpa	公称通径	dn15-dn300mm
常用材质	20#钢、wcb、不锈钢304、316	适用温度	-29 ~ +200
咨询热线	0755-29172950 13760336133	一级代理商	深圳名阀

进口一体式全焊接球阀产品详细信息：

进口全焊接球阀材质： 1)：阀体：碳钢st37.0，a106-b；20号钢

2)：球体：不锈钢304或316 3)：阀杆：2cr13 4)：阀杆密封：全氟橡胶

5)：球体密封：rtfe (ptfe+c) 进口全焊接球阀一体式全焊接球阀标准特征：

1)：通径：dn15~300 2)：压力：pn 16~40

3)：工作温度：-29 ~+200

4)：一体式全焊接球阀适应介质：石油/汽油，液化天然气/液化石油气体, 石油化工，钢铁厂，供热管道等

5)：一体式全焊接球阀操作方式：手柄，齿轮（垂直/水平），电动, 涡轮

进口全焊接球阀特点： 1)：一体式全焊接球阀由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成，可以在频繁操作，有杂质及化学物质的情况长寿命运行。

2)：一体式全焊接球阀研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。 3)：采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密。

4)：一体式全焊接球阀阀杆的防泄漏结构使用两“o”型圈，使阀杆转动自如且密封严密。

5)：不需要维护，调整及润滑，易于安装，在低运行费用下长期可靠运行。

6)：一体式全焊接球阀阀杆可以加长、易于保温。 7)：操作手柄可以拆下，换向安装。

8)：一体式全焊接球阀阀体不含沉重且不可靠的铸件。 9)：安装调节机构，非常简便。

<http://www.fm669.com/products/typelist/488.html>