

进口手柄法兰焊接球阀|带法兰焊接球阀

产品名称	进口手柄法兰焊接球阀 带法兰焊接球阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口手柄法兰焊接球阀|带法兰焊接球阀|法兰式焊接球阀|德国焊接球阀

德国力特lit进口手柄法兰焊接球阀

产品参数

产品名称	进口手柄法兰焊接球阀	产品型号	lit
结构形式	浮动球、固定球	密封形式	四氟、尼龙、石墨
压力范围	1.6-2.5mpa	公称通径	dn15-dn3000mm
常用材质	20#钢、wcb、不锈钢304、316	适用温度	-40 -250
咨询热线	0755-29172950 13760336133	一级代理商	深圳名阀

德国力特lit进口手柄法兰焊接球阀产品详细信息：

德国力特lit进口手柄法兰焊接球阀特点

- 1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。浮动球阀体设计
- 2、阀杆采用a182f (1cr13) 整体锻造并调制处理，硬度达到hb220 ~ 250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
- 3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
- 4、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。
- 5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构；dn150以下为浮球形式，dn200以下为固定球形式。
- 6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所。

<http://www.fm669.com/products/typelist/488.html>