# 高强度PA9T 日本可乐丽 GN2450 加纤45% 阻燃 耐高温尼龙 电子连接器用

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高强度PA9T 日本可乐丽 GN2450 加纤45% 阻燃 耐高温尼龙 电子连接器用 |
| 公司名称 | 东莞市缘信塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 16.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:日本可乐丽<br>产品规格:25kg<br>加工定制:否 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号 |
| 联系电话 | 0769-87096585 13798816585 |

## 产品详情

高强度PA9T 日本可乐丽 GN2450 加纤45% 阻燃 耐高温尼龙 电子连接器用

Genestar PA9T特性:1.PA9T吸水率低：聚酰胺的吸水率由酰胺基浓度决定。
PA9T为长链二胺结构，酰胺基浓度低，难以吸水。2.PA9T耐热性：高温下的机械性能优异。 由于PA9T的玻璃化转化温度为125°C，所以即使在高温环境的汽车发动机室也能够充分承受。3.水泡阻力：PA9T可抑制起泡现象。 已被证明即使在回流焊之后也能抑制起泡4.尺寸稳定性：在聚酰胺中，PA9T具有较高的尺寸稳定性。对于尺寸变化会造成问题的产品，推荐使用。5.成形性：由于PA9T是均聚物，在成型过程中，产生的瓦斯气较少，成型性优於其他高温聚酰胺材料。6.电气性能：PA9T 具有优异的耐电

PA9T???????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????----?????????????
??????????????????????????????1%??????????2.6%????????????????????????0.75mm?????94V-0
????PA9T????????(125?)??????????????????????PA66?PA46????????????????????????POM?LCP
?PA9T???jijia???????????????????????????????????PA???PPS????????????PA6?PA12??????ETFE(
??-???????)??????????PA9T????????????PA9T?????????(33%, 45%,
50%)????????????????????????????????

性。 因此，它较适合做USB TypeC型和功率半导体模块，以及承受高电压的连接器。