

C-200T佳能线号机，线缆标志印字机

产品名称	C-200T佳能线号机，线缆标志印字机
公司名称	重庆市特驰科技有限公司
价格	10.00/盒
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号
联系电话	023-68636945

产品详情

供应c-200t佳能线号机，线缆标志印字机

线号机，打码机，标签机，号码机，打号机，套管印字机，号码管打印机

c-200e功能特点 主板升级，信息存储时间长达5年。 新型防水键盘设计，适应恶劣环境。 可实现多种形式耗材打印，如贴纸、热缩管、4mm标识条、普通pvc套管等，一机多用。

套管：直径范围：2.5~5.2mm，壁厚：0.5mm 热缩管：盒装(白、黄)

收缩率2:1：直径3.2、4.8、6.4，长5m 收缩率3:1：直径3.0、6.0，长5m

标签贴纸：盒装(白、黄、银) 宽6、9、12mm，长30m(银色长27m)

缠绕标签：盒装(打印部分白色，其它部分透明) 8m/盒，长33mm，切割宽度8~150mm

4mm标签条：盒装(白、黄)，宽4mm，长5m 可实现横向、竖向、双行及上下标等打印功能

打印方式：热转印 分辨率：300dpi 打印速度：12.5mm/s

生产能力：21段/分钟(20mm，3mm全角，5个字符，半切) 色带：盒装(黑色长100m，白色长85m)

打印字符尺寸：2、3、6mm(半角和全角共6种) 字体：国标gb18030，其它电工符号为佳能精技字体

显示器：lcd(160*60点)，背景灯 显示字符数量：10个字符*2行(全角尺寸)

内存：打印字符存储：约2500个 文件字符存储：约7500个

后备电池：5年 切割模式：自动半切、自动全剪切 电源：交流适配器(100~240v，50/60hz)

操作环境：温度15~32.5c，湿度：10~85%rh 存储环境：温度5~32.5c，湿度：10~85%rh

外形尺寸：宽*长*高：2250*300*85mm 重量：2kg(不含附件)

线号机，打码机，标签机，号码机，打号机，套管印字机，号码管打印机

供应c-200t佳能线号机，线缆标志印字机