

# 地毯高周波熔接机

产品名称	地毯高周波熔接机
公司名称	无锡国弛强包装机械有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市江海西路金山北科技产业园B区235-5号
联系电话	13771522137 13771532177

## 产品详情

地毯高周波熔接机机器特点：

地毯高周波熔接机火花压制器：当火花产生时,本机装有特殊电子回路,能自动切断高周波压制火花,使对模具和物料的伤害降至最低同时警告灯亦发亮示警。

地毯高周波熔接机避免电波干扰装置：置有高周波高频稳定和高周波漏磁压掣器,此装置能免除电波漏出干扰别的电子装置,如电视等。

地毯高周波熔接机安全装置：当电流超过限制值时,过负荷电流继电器自动保护振荡管和整流器,机械冷却不足时,能自动切断电源,同时可以避免因不当操作所发生的事故。

地毯高周波熔接机机械结构特殊：各机型经过特殊的设计和装配,其强度足以应付任何情况,机座绝不摇晃而且特殊部分使用起来十分轻便和精确。

地毯高周波熔接机容易调整的同调器及特殊回路：高周功率输出特强,可藉调谐器依模具大小和物料厚度调节,尤其特殊的高周回路,高稳定的出力,输出率特强,能耐大大降低必要之熔接时间,提高产品质量及产量。

地毯高周波熔接机设备适用范围：

吸塑包装（包括上下泡罩热合切边，泡罩与纸板热合切边），汽车内饰件、坐垫、商标、文具、贴纸、塑料封面、吹气玩具、“欢迎光临”印字地毯、救生衣、平板电脑包、相册、笔记本、皮革、真皮压印、羊毛衫压花、雨衣、雨裤、下水裤、雨披、充气游泳池、气膜、张拉膜、遮阳、帐篷、膜结构伞、野战油库、索膜、快速门、游乐设备、彩球气模、喷绘器材、塑料包装、充气建筑物、防尘垫、电梯垫、汽车内饰、遮阳板、汽车脚垫、输液袋、输血袋、引流袋、导尿管、氧气袋、旅游鞋、包装袋、旅游制品、游泳圈、名片夹、膜结构、充气建筑、大型充气玩具、模型玩具、膜式工程、充气模型、鞋类制品、雨帆、雨伞、皮包、水床、遮阳板、车门板、各种包装袋、手提软袋等的热合加工，各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制。

## 地毯高周波熔接机设备操作顺序：

1. 先接通三相电源总开关，然后打开机台侧控制箱上的电源开关，如果有高周开关的，暂时不打上，接着打上电热电源开关，此时，真空管和热模都开始预热。
2. 在下模辅上绝缘物，上极端装上上模，按下试模开关，开始调试上下模接合位置，如果下接合不良，就移动下模，如果水平不合，就调较上模的四支柱子。
3. 模具调好后，调节三个时间控制器（如果是脚踏型机，只有高周熔接时间），下降时间即上模运行到压紧下模的时间，熔接时间即输出时间，冷却时间，即固化时间，上述三个时间需灵活应用，并无固定值数。
  4. 如果第一次调模，需将同调调谐调的间距调到最宽。
  5. 以上操作如已超过10 - 15分钟，且温度也达到所需时，把高周开关打上，开始操作测试。
6. 测试时，如果效果不理想，需将同调器慢慢加上去，注视屏流表（不同机型该表的值不同，请参考说明书）。检查产品，如果不理想，就把同调器加一点或减一点，直至达到要求。
7. 成品的效果，由以下四方面决定： 温度 同调功率输出 压力 输出高周时间。以上四方面，请灵活调整。

## 地毯高周波熔接机设备参数：

型号	hq-5kw/8kw/10kw
振荡频率	27.12mhz/
电源电压	380v
最大入力	9kva/13kva/18kva
振荡管	7t85/7t69/3069
整流管	hvp-14
最大压力	400kg/500kg/600kg
下电极板	400 × 600/600*800/800*1000

备注

15kw以上机型定做。为求设备实用，如有设计更改，恕不另行通知，敬请谅解

注：本设备为标准型号，以上规格如有变动，恕不另行通知！也可以根据客户要求改动。

想了解更多关于地毯高周波熔接机的相关信息，可在本站继续浏览，同时可以根据客户的产品要求来料试样或者请电话联系。

无锡国弛强包装机械有限公司-----欢迎客户来电咨询。

联系人：田清涛13771006607 qq：136929659

网址：www.gqrhj.com 地址：无锡北塘区金山北科技园90号（火车站汽车站旁）

如果还在担心机器的质量 我们每年几百台的机器设备、不到1%的维修率给您信心！

如果还在担心机器的性能 我们全部正品电子配件承诺、独特的高频防护技术给您保障！

如果还在担心机器的售后 我们全部机器全保一年、上门维修、终身维护的承诺随时兑现！ 如果还在犹豫机器的价格 那么我希望您可以明白“一分钱一分货”的真理。低端配置的地毯高周波熔接机不仅不耐用，而且在高频防护方面也没有保障！