

TPU 浙江 华峰 HF-1090AL-3 注塑级

耐油;耐水解;耐寒;耐磨;防滑;良好的柔韧性;良好成型性能

产品名称	TPU 浙江 华峰 HF-1090AL-3 注塑级 耐油;耐水解;耐寒;耐磨;防滑;良好的柔韧性;良好成型性能
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:浙江 华峰 材料特性:良好成型性能 型号:HF-1090AL-3
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

TPU分子结构

[编辑](#) [播报](#)

链段结构

TPU是一种(AB)_n型嵌段线性聚合物，由柔性软段和刚性硬段构成。不同链段结构的TPU具有不同的性能，而链段结构的类型主要由原料种类决定。分子结构中引入侧基会降低大分子间的取向结晶性，从而导致力学性能下降、溶胀性能变差；而一定的化学交联可以提高弹性体的定伸应力和耐溶剂性能，降低yongjiu形变。

物性表

浙江 华峰 HF-1090AL-3

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

DIN53516

弹性体测试条件测试方法测试结果单位

拉強度	100%应变	ASTMD412
伸长率	断裂	ASTMD412
		ASTMD624
硬度测试条件	测试方法测试结果单位 ??A	ASTMD2240