

FYL-YS-430L,fyl-ys-430l , 实验室冷藏箱

产品名称	FYL-YS-430L,fyl-ys-430l , 实验室冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67508.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

FYL-YS-430L,fyl-ys-430l , 实验室冷藏箱

福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。

FYL-YS-430L,fyl-ys-430l , 实验室冷藏箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,FYL-YS-430L,fyl-ys-430I，实验室冷藏箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

福意联本着“质量，售后，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全

FYL-YS-430L,fyl-ys-430I，实验室冷藏箱更多型号产品规格参数：

型号

容积（升）

低温温

高温温

层架

尺寸

FYL-YS-50L

50L

4

48

2层

43*48*51cm

FYL-YS-50L

50L

4

38

2层

43*48*51cm

FYL-YS-100L

100L

4

38

3层

48*49*84cm

FYL-YS-138L

138L

4

38

3层

54*42*84cm

FYL-YS-150L

150L

2

48

3层

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-230L

230L

2

48

3层

59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L

280L

2

48

5层

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-310L

310L

2

48

5层

59.5*69.5*131.5cm

FYL-YS-430L

430L

2

48

7层

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-151L

151L

0

100

3层

59.5*57*86.5cm

FYL-YS-281L

281L

0

100

5层

59.5*57*144.5cm

FYL-YS-431L

431L

0

100

7层

59.5*68*180.5cm

FYL-YS-828L

828L

2

20

4层

126.5*68*183cm

FYL-YS-1028L

1028L

2

20

6层

126.5*68*215cm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。FYL-YS-430L,fyl-ys-430l，实验室冷藏箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用

户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

FYL-YS-430L,fyl-ys-430I，实验室冷藏箱特点大屏幕液晶显示，在0 -100 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度2 ，门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 ± 2 稳定；搁架网格间距小，有效防止药品掉落，配置多层高度可调搁架，便于根据药品的大小和种类设置搁架位置，任意放置物品加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸附力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察恒温箱箱体内部存放的物品。FYL-YS-430L,fyl-ys-430I，实验室冷藏箱

勤发发