

立德粉 禾穗牌 详见技术参数

产品名称	立德粉 禾穗牌 详见技术参数
公司名称	上海禾穗钛白实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:禾穗牌 色光:详见技术参数 等级:多款供选
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路8号2幢219室
联系电话	021-33514598 13916012442

产品详情

品牌	禾穗牌	色光	详见技术参数
等级	多款供选	型号	B301、B311
粒度	详见技术参数（目）	CAS	详见技术参数

6 产品介绍: 本公司生产的 b301 , b311 立德粉是硫化锌和硫酸钡的混合物, 无毒, 相对密度 4.136-4.39 , 不溶于水, 与硫化氢和碱溶液不起作用, 遇酸容易分解产生硫化氢气体, 其白度, 遮盖力, 折射率和不透明力均超过氧化锌, 是一种仅次于钛白粉的白色颜料。产品用途: 适用于油漆、涂料、油墨、橡胶、塑料、绘画、生产漆布等。包装规格: 塑料编织袋内衬塑料薄膜, 每袋50kg (见左图) 产品运输: 要求轻装轻卸, 防止污染和破损, 防止雨淋和曝晒。产品储存: 存放处应干燥通风, 严禁露天堆放。安全防护: 操作使用时应戴好口罩和手套, 如直接接触皮肤也不会有危险, 用肥皂清洗即可。使用建议: 由于客户的使用条件和其他生产原料在我们的控制之外, 建议客户通过测试及验证后再批量购买。公司声明: 本资料免费提供, 仅供相关技术人员参考, 由于客户的使用条件和其他生产原料在我们的控制之外, 我们对该产品不作任何担保, 并且不承担与之相关的任何风险。

项目	指标
b 301	b 311

	一等品	优等品	一等品	优等品
以硫化锌计的总锌和硫酸钡的总和，% (m/m)	99	80	99	90
总锌量 (以硫化锌) 计 % (m/m)	28	22	30	27
氧化锌，% (m/m)	0.6	0.8	0.3	0.3
挥发物，% (m/m)	10.5	0.3	0.3	0.3
水溶物，% (m/m)	0.4	0.5	0.3	0.4
筛余物 (63 μ m 筛孔)，% (m/m)	0.1	0.1	0.1	0.1
颜色 (与标样比)	优于	近似	优于	近似
水萃取液碱度	中性			
吸油量，%100g	14	10		
消色力 (与标样比)，%	105	100	105	100

遮盖力（对
比率）

不低于标
样的 5%
绝对差

实验方法：
所有试剂均
应采用分析
纯试剂使用
gb6685-1992
规定的三级
水或相应纯
度的水