

陶瓷隔热涂料专用底漆 桶装

产品名称	陶瓷隔热涂料专用底漆 桶装
公司名称	上海利民机电制冷设备工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:桶装 品牌:盾牌 表干时间:2 (小时)
公司地址	上海市黄浦区蓬莱路285弄4号108室
联系电话	021-63900580

产品详情

外观	桶装	品牌	盾牌
表干时间	2 (小时)	施工性	极易施工
耐水性	96h	干燥时间	2 (h)
每公斤涂刷面积(两遍)	5 (m ²)	产地	上海
成膜物性质	无机	储存期	18个月
单件净重	20KG	贸易属性	内贸
稀释剂	水溶性	液态类型	水乳型

产品介绍

本产品采用丙烯酸共聚物制成的封固底漆，其微小粒子形成的高分子膜能对混凝土等毛细孔进行高效封闭，从而对基层渗出的盐、碱进行阻断，同时其分子结构能有效阻止墙面风化。对墙面和面漆之间提供了很强的连接作用，大大增强了面漆的附着力，因产品为白色能提供部分遮盖力。

特点

渗透性好、附着力强、透气性好；封闭性能优异、耐碱性好；施工方便，经济环保。

应用范围

- 1、施工基层表面要求pH值<10，含水率≤10%
- 2、施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂
- 3、基材含水率≤10%、pH值<10
- 4、理论涂布：10-12m²/kg.实际涂刷面积视基层表面处理状况而定

- 5、调节比例：加清水稀释，不超过20%，喷涂可适量增加
- 6、干燥时间：涂层表干120min/250c,实干24h/250c重涂时间间隔时间 \geq 4h
- 7、适用于各种水泥砂浆、砖石制成的墙面，石棉板、石膏板、天花等墙壁表面