

# 供应 PA66 Chemlon 100 W/美国Teknor Apex 一级代理

产品名称	供应 PA66 Chemlon 100 W/美国Teknor Apex 一级代理
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	特诺尔爱佩斯:PA66 100W:光滑性 美国:Teknor Apex
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

# Chemlon 100 W

Polyamide 66

Chem Polymer公司

产品说明：

Chemlon 100 W是一种聚酰胺66（尼龙66）材料。  
该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 Chemlon 100 W的主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基本信息

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

粒子

注射成型

1.16

收缩率 - 流动

1.2 到 1.8

机械性能 抗拉强度 伸长率 屈服 断裂 弯曲模量 弯曲强度	机械性能额定值单位制测试方法	93.1
悬臂梁冲击强度 热性能 热膨胀系数 熔融温度	悬臂梁冲击强度(测试方法未退火)	64 107 257
电性能 介电强度 相比耐漏电起痕指数 可燃性等级	电性能额定值单位制测试方法	1.0E+18 17 600 V-2

极限氧指数	28
FMVSS 可燃性	合格
注射成型值单位制	79.4
建议的最大水分含量	0.20
建议的最大回制料比例	25
料筒后部温度	241 到 254
料筒中部温度	257 到 271
料筒前部温度	263 到 279
射嘴温度	263 到 282
加工（熔体）温度	263 到 282