

纸面石膏板B1防火等级检测无锡纤维石膏板燃烧测试

产品名称	纸面石膏板B1防火等级检测无锡纤维石膏板燃烧测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

纸面石膏板B1防火等级检测 纤维石膏板燃烧检测

常规纸面石膏板的防火等级是B1级。

- 1、纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以的板纸为护面，经加工制成的板材。
- 2、纸面石膏板具有重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工方法简便的特点。
- 3、纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料，掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板。

纸面石膏板属于难燃B1级产品，在《国家标准建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）中也有文字说明：安装于轻钢龙骨上的纸面石膏板，可做为A级装修材料来使用。

而按照国家防火规范中对墙体、吊顶等构件的耐火极限要求而言，是不能单纯地说石膏板是否能够达到某种耐火极限要求，这是一个较为系统的概念。

纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以的板纸为护面，经加工制成的板材。纸面石膏板具有重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工方法简便的特点。

其板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维,如果切开石膏板，可以从断面处看见很多玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板会选用耐火性能好的无碱玻纤，一般的产品都选用中碱或高碱玻。

防火性能好：由于石膏芯本身不燃，且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温

度的升高，因此，纸面石膏板具有良好的防火阻燃性能。

经国家防火检测中心检测，纸面石膏板隔墙耐火极限可达4小时。

由于纸面石膏板具有质轻、防火、隔音、保温、隔热、加工性强良好（可刨、可钉、可锯）、施工方便、可拆装性能好，增大使用面积等优点,因此广泛用于各种工业建筑、民用建筑，尤其是在高层建筑中可作为内墙材料和装饰装修材料。

如：用于柜架结构中的非承重墙、室内贴面板、吊顶等。