

武鸣 水泵房维修升级节能改造

产品名称	武鸣 水泵房维修升级节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	广一:5.5KW 南方:37KW 东方:22KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

武鸣水泵房维修升级节能改造

在水泵行业中，由于设备老化、能耗较高等问题，水泵房维修升级节能改造成为了迫切需求。作为专业的水泵维修改造公司，东莞优控机电工程有限公司为您提供具有优质性能和高效节能的产品，让您的水泵系统更加可靠、高效。

产品特点：

1. 南方：37KW 2. 东方：22KW 3. 凯泉：18.5KW 4. 连城：11KW 5. 白云：7.5KW 6. 广一：5.5KW

维修升级节能改造价位：¥168.00/台

1. 高效节能：我们的水泵维修升级节能改造方案，采用先进的技术和设备，对水泵的运行状况进行全面评估，优化设备配置，提高整体运行效率，实现能耗的降低。我们还提供节能改造咨询服务，帮助客户制定合理的能耗控制方案。

2. 可靠性提升：通过对水泵设备进行全面检修和维护，及时替换老化或损坏的部件，保障设备的正常运行。我们拥有经验丰富的维修团队，使用优质的零部件，确保产品的稳定性和耐用性。

3. 系统智能化：我们的维修升级节能改造方案，可以将水泵系统与现代化控制系统相结合，实现智能化管理。通过远程监控和自动化控制，可以对水泵的运行状态进行实时监测和调整，提高系统的运行稳定性和安全性。

4. 维修服务保障：我们提供全方位的售后服务，为客户提供水泵设备的日常维护和故障排除。无论是设

备保养、零部件更换还是紧急维修，我们都能快速响应并提供专业的解决方案。

综上所述，东莞优控机电工程有限公司为您提供价格实惠、质量可靠的水泵维修升级节能改造服务。无论是提升设备性能还是降低能耗，我们都能为您量身打造zuijia解决方案。请您放心选择，如果您对我们的产品或服务有任何疑问，欢迎随时联系我们。

功率范围：2.2-3000kW

电源电压：380/400VAC 3相 $\pm 10\%$ ；

电源频率：48-63Hz

控制连接：2个可编程的模拟输入（AI）；1个可编程的模拟输出（AO）；5个可编程的数字输入（DI）；2个可编程的数字输出（DO）。

连续负载能力：150% I_n ，每10分钟允许1分钟

串行通讯能力：标准的RS—485接口可使变频器方便地与计算机连接。

保护特性：过流保护、 I_{2t} 、过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、接地保护、欠压缓冲、电机欠/过载保护、堵转保护、串行通讯故障保护、AI信号丢失保护等。

外型结构紧凑，安装方便。产品经过多种电气安全规范认证，符合GE、UL及质量认证体系ISO9001和ISO4001等。

变频器独特的直接转矩控制（DTC）功能是目前电机控制方式，它可以对所有交流电机的核心变量进行直接控制，无需速度反馈就可以实现电机速度和转矩的控制。

ABB-ACS系列变频器内置PID、PFC、预磁通等八种应用宏，只需选择需要的应用宏，相应的所有参数都自动设置，输入输出端子也将自动配置，这些预设的应用宏配置大大节约了调试时间，减少出错。

3. 可编程序控制器

PLC建议采用西门子品牌。可编程序控制器是模块化中小型PLC系统，能满足中等性能要求的应用；大范围的各种功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务，各种单独的模块之泛组合以用于扩展；简单实用的分散式结构和多界面网络能力，使得应用十分灵活；方便用户和简易的无风扇设计；当控制任务增加时，可以自由扩展；大范围的集成功能使得它的功能非常强劲。

多种的性能递增的CPU和丰富的且带有许多方便功能的I/O扩展模块，使用户可以完全根据实际应用选择合适的模块。当任务规模扩大，可随时使用附加模块对PLC进行扩展。