

常州君华供应PEEK内外丝

产品名称	常州君华供应PEEK内外丝
公司名称	常州君华特种工程塑料制品有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进高新区武宜南路377号国家创新产业园11号厂房
联系电话	051986228816 13775606848

产品详情

peek内外丝, peek转接头, peek鲁尔接头工厂自营, 江苏君华特塑供应peek内外丝, peek转接头、peek鲁尔接头。工厂加工生产分析测试用peek耗材, 广泛应用于液相、气相、离子色谱。采用国产PEEK为原料, 通过注塑成型, 用以替代进口VICI、安捷伦等接头peek耗材, 在确保质量的同时, 降低货期和客户成本。生产的peek分析测试耗材主要有: 十六分之一peek手紧接头、八分之一peek手紧接头、peek二通、peek三通、peek四通、peek多通、peek堵头、peek内外丝, peek转接头、peek鲁尔接头、peek非标接头、peek滤芯、peek离子色谱配件、peek变径接头。 同时可按客户定制分析测试用peek耗材, 不限起定量。

peek手紧接头分析仪器使用peek (聚醚醚酮) 制成的管路和接头会非常方便。peek管路容易连接, peek接头不仅无需工具, 手拧即可固定, 而且容易调节锥箍之外的管路长度, peek耐压接近4000 psi (大多数hplc应用系统压力不会超过3000psi)。peek手紧接头使用peek接头时则无需担心接头耐溶剂性能。peek手紧接头在考虑相对惰性和生物相容性的情况下, peek (聚醚醚酮) 管路可承受高达100 的高温。在正常条件下, 0.005" (0.13mm) 至0.020" (0.5mm)内径的管路, 短时间内可以承受高达5000psi的压力, 0.030" 能承受到3000psi的压力。较大内径的管路承受的压力一般可达500psi。peek手紧接头在高温以及一些溶剂或酸的接触下, 这种承受力将会较大幅度地降低。在很多情况下peek的机械性能甚至能取代不锈钢, 甚至在某些特定环境下不锈钢容易起反应, 但是, peek手紧接头可能一定程度上吸收一些分析物和溶剂, 特别是二氯甲烷、二甲苯基亚砷、四氢呋喃以及高浓度的硫酸和硝酸peek手紧接头。