

# 常州君华供应PEEK插片支持来图来样定制

产品名称	常州君华供应PEEK插片支持来图来样定制
公司名称	常州君华特种工程塑料制品有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进高新区武宜南路377号国家创新产业园11号厂房
联系电话	051986228816 13775606848

## 产品详情

聚醚醚酮（英文poly-ether-ether-ketone，简称PEEK）是在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物，属特种高分子材料。具有耐高温、耐化学药品腐蚀等物理化学性能，是一类半结晶高分子材料，熔点334℃，软化点168℃，拉伸强度132~148MPa，可用作耐高温结构材料和电绝缘材料，可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料。一般采用与芳香族二元酚缩合而得的一类聚芳醚类高聚物。这种材料在航空航天领域、医疗器械领域（作为人工骨修复骨缺损）和工业领域有大量的应用。

**耐高温性**——聚醚醚酮PEEK具有较高的玻璃化转变温度( $T_g=143$ ℃)和熔点( $T_m=334$ ℃)，其负载热变形温度高达316℃，瞬时使用温度可达300℃。

**机械特性**——聚醚醚酮PEEK具有刚性和柔性，特别是对交变应力下的抗疲劳性非常突出，可与合金材料相媲美。

**自润滑性**——聚醚醚酮PEEK具有优良的滑动特性，适合于严格要求低摩擦系数和耐磨耗用途的场合，特别是用碳纤维、石墨、PTFE改性的滑动牌号的PEEK耐磨性非常优越。

**耐腐蚀性**——浓硫酸外，PEEK不溶于任何溶剂和强酸、强碱，而且耐水解，具有很高的化学稳定性。

**阻燃性**——聚醚醚酮PEEK具有自熄性，即使不加任何阻燃剂，可达到UL标准的94V-0级。

**易加工性**——由于PEEK具有高温流动性好，而热分解温度又很高的特点，可采用多种加工方式：注射成型、挤出成型、模压成型及熔融纺丝等。

聚醚醚酮（PEEK）聚醚醚酮的加工方法：用硬合金刀进行加工，并加冷却液，防止材料产生应力