

聚偏氟乙烯挤出料

产品名称	聚偏氟乙烯挤出料
公司名称	武汉飞腾亚化工新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区汉阳大道654号
联系电话	027-84887732

产品详情

聚偏氟乙烯挤出料：是一种粒状的均聚聚偏氟乙烯产品，具有中等的熔融粘度，适合于通过挤出加工工艺制备有关的pvdf制品。

技术指标：

项目	单位	详细说明
外观		白色半透明颗粒
拉伸强度，	mpa	40
断裂伸长率，	%	200
熔融指数	g/10min	6-12
标准相对密度	g/cm ³	1.75-1.79
熔点		162-171
含水率，	%	0.10

热分解温度，		390
--------	--	-----

产品用途： 主要制作各种制品及线缆

注意事项： 聚偏氟乙烯树脂应避免在高于350 ℃时加工使用，以防分解产生有毒气体。

包装、运输与贮存： 1、包装在塑料桶内，再装入外包装硬质纸箱中，每桶净含量25kg。
2、应在5~30 ℃、清洁、干燥的环境中贮存，以免尘土、水气等杂质混入。
3、按非危险品运输，运输过程中应避免受热、受潮或剧烈震动