

X光片保管柜生产 价格 参数

产品名称	X光片保管柜生产 价格 参数
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79888.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-

X光片保管柜经营 价格 参数

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！

X光片保管柜经营 价格 参数产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,X光片保管柜经营 价格 参数

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。

3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后售后人员会赶到现场并解决问题。

4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后售后。

X光片保管柜经营 价格 参数更多型号产品规格参数：

产品型号:

FYL-YS-151L

FYL-YS-281L

FYL-YS-431L

输入电压:

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

AC220V , 50Hz

额定功率:

120W

160W

200w

外形尺寸:

595 × 565 × 860mm

595 × 565 × 1440mm

595 × 675 × 1795mm

内部尺寸:

504 × 487 × 634mm

504 × 487 × 1215mm

504 × 598 × 1570mm

商品容量:

150L

280L

430L

商品重量:

64KG

99KG

129KG

冷却/加热方式:

风冷+发热丝

风冷+发热丝

风冷+发热丝

制冷剂:

无氟制冷剂

无氟制冷剂

无氟制冷剂

噪 音:

42dB(a)

46dB(a)

48dB(a)

温度显示:

LCD数字显示

LCD数字显示

LCD数字显示

分辨率

0.1

0.1

0.1

脚 轮:

有

有

有

止动底角:

有

有

有

外门锁扣:

有

有

有

报警系统:

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*: 帮助*售后: 售后时间: 7*24响应时间: 1小时给予解决方案紧急售后: 售后时间: 7*24响应时间: 1小时给予解决方案硬件替换售后: 售后时间: 7*24

1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切

勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器

，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。X光片保管柜经营 价格 参数 交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

X光片保管柜经营 价格 参数 特点 X光片保管柜经营 价格 参数

勤发发