

武汉 销售真空均质乳化机的厂家

产品名称	武汉 销售真空均质乳化机的厂家
公司名称	无锡东启机械有限公司
价格	325800.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕路29 - 2
联系电话	86-051082108405 13861477456

产品详情

无锡东启机械是一家专业生产真空均质乳化机的厂家,在价格.质量.售后服务等方面具有一定的优势.

- 1.厂家所生产的真空均质乳化机主要结构 该真空均质乳化机主要由主锅，水相锅，油相锅，机架，电气系统，液压系统，真空系统及加热系统组成。其主锅由均质搅拌锅，高剪切均质机构，双向搅拌机构，锅底出料阀，温控控头等结构组成。
- 2.厂家所生产的真空均质乳化机主要特点 该真空均质乳化机的物料在水、油相锅内预处理后，通过真空吸料的方式，统一吸入主锅内。物料在主锅内经过2800r/min的高速旋转的均质头进行快速的剪切、破碎，伴随着双向搅拌的搅拌框上下翻腾物料，从而使物料充分的混合、细化、破碎，使其达到2um~200nm。该真空均质乳化机的搅拌框上装有聚四氟乙烯刮板，从而保证物料不贴壁，不残留，无死角，真正符合厂家的gmp要求。
- 3.厂家所生产的真空均质乳化机主要用途 东启机械真空均质乳化机主要用于化妆品类、制药类企业的膏霜产品的生产，除此外，还经常被用于食品类、日化类、化工类等企业的物料的细化，破碎。由于其与物料接触的材质均采用优质的sus304或sus316l不锈钢，故其还具有安全，物料不被污染的特性！深受广大用户的喜爱。

如果对真空均质乳化机产品方面还有什么疑问,请致电无锡东启机械有限公司详谈! 主要技术参数：

名称 细明 zjr-1000 zjr-1300 zjr-2000 乳化锅 设计容积(l) 1000 1300 2000
工作容积(l) 800 1000 1600 刮板搅拌功率(kw) 4 4 7.5 刮板搅拌转速(rpm) 0-65 0-45 0-45
均质机功率(kw) 15 18.5 30 电加热功率(kw) 24 24 36 均质转速(rpm)
2800 2800 1400 水相锅 设计容积(l) 650 800 1200 工作容积(l) 500 650 950
刮板搅拌功率(kw) 1.5 1.5 2.2 刮板搅拌转速(rpm) 960 960 960 电加热功率(kw) 18 18 24
油相锅 设计容积(l) 500 650 950 工作容积(l) 400 500 750 刮板搅拌功率(kw) 1.5 1.5 2.2
刮板搅拌转速(rpm) 960 960 960 电加热功率(kw) 18 18 18
整机尺寸 3750*3620*3230~4700mm 4900*3320*2960*4560mm 4500*3970*3600~5700mm