

北京 生产能有效降低高度的平台式乳化机

产品名称	北京 生产能有效降低高度的平台式乳化机
公司名称	无锡东启机械有限公司
价格	219800.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕路29 - 2
联系电话	86-051082108405 13861477456

产品详情

无锡东启机械是一家专业生产平台式乳化机的厂家,在价格.质量.售后服务等方面具有一定的优势.

1. 厂家所生产的平台式乳化机主要结构 该平台式乳化机主要由主锅，水相锅，油相锅，机架，电气系统，液压系统，真空系统及加热系统组成。其主锅由均质搅拌锅，高剪切均质机构，双向搅拌机构，锅底出料阀，温控控头等结构组成。

2. 厂家所生产的平台式乳化机主要特点 该平台式乳化机的物料在水、油相锅内预处理后，通过真空吸料的方式，统一吸入主锅内。物料在主锅内经过2800r/min的高速旋转的均质头进行快速的剪切、破碎，伴随着双向搅拌的搅拌框上下翻腾物料，从而使物料充分的混合、细化、破碎，使其达到2um~200nm。该平台式乳化机的搅拌框上装有聚四氟乙烯刮板，从而保证物料不贴壁，不残留，无死角，真正符合厂家的gmp要求。

3. 厂家所生产的平台式乳化机主要用途 东启机械平台式乳化机主要用于化妆品类、制药类企业的膏霜产品的生产，除此外，还经常被用于食品类、日化类、化工类等企业的物料的细化，破碎。由于厂家的厂房高度限制，该平台式乳化机能有限的降低高度，适合所有厂房的动转生产物料。

如果对平台式乳化机产品方面还有什么疑问,请致电无锡东启机械有限公司详谈! 主要技术参数：

名称 明 细 zjr-1000 乳化锅 设计容积(l) 1000 工作容积(l) 800 刮板搅拌功率(kw) 4
刮板搅拌转速(rpm) 0-65 均质机功率(kw) 15 电加热功率(kw) 24 均质转速(rpm) 2800
水相锅 设计容积(l) 650 工作容积(l) 500 刮板搅拌功率(kw) 1.5 刮板搅拌转速(rpm) 960
电加热功率(kw) 18 油相锅 设计容积(l) 500 工作容积(l) 400 刮板搅拌功率(kw) 1.5
刮板搅拌转速(rpm) 960 电加热功率(kw) 18