

可吸收缝合线线径测试仪XJ1116-D远梓品牌

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 可吸收缝合线线径测试仪XJ1116-D远梓品牌 |
| 公司名称 | 上海远梓电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海远梓 型号:XJ1116-D 产地:江苏 |
| 公司地址 | 上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室 |
| 联系电话 | 17710295255 17710295255 |

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、试验载荷、打印、测试、左行、右行、时间、标定。砝码加载张力，自动记录线径数据，自动输出数据报告，并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：YY1116-2020《可吸收性外科缝线》和YY0167-2020《非吸收性外科缝线》中有关线径测试的条款设计制造

公称规格：12-0.....10 所有 、 类、 类医用缝合线。

测径范围：0~5mm误差不大于±1‰分辨率：0.001mm

压脚直径：12.7±0.02mm；基准面直径：50mm。

压脚与基准面平整度：不大于±0.005mm。

压脚与基准面平行度：不大于1‰

加载砝码：0~2Kg，精度：±0.1g

压脚载荷：210g±3g、 公制0.4 60g。

打印方式：可打印3点（线1/4、1/2、3/4位置）测量测试数据及平均值，可打印10次测试平均值及其总平均值和偏差值。

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套挂钩砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：38kg 外形尺寸：320 × 1200 × 280（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

上海远梓电子科技有限公司为您推荐可吸收缝合线线径测试仪XJ1116-D远梓品牌，该设备具有以下特点：

品牌：上海远梓

型号：XJ1116-D

产地：江苏

该测试仪的操作简单，无需专业技能即可轻松掌握。并且，我们为您提供终身维护服务，无论何时何地，您都可以享受到我们的贴心支持。

在系统方面，我们采用了中英文系统和Linux系统，旨在满足不同用户的需求。无论您使用中文还是英文，我们都可以提供您所需要的语言支持。

为了方便您的工作，我们还配备了针式打印机，可以直接打印测试结果，让您快速获取所需信息。

此外，我们的系统还支持免费升级。我们会定期推出系统更新，以保证您始终使用最新的功能和性能。

未来，我们还将推出第三方证书支持，您可以根据自身需求添加非标定证书，使得测试结果更加准确可靠。

在购买可吸收缝合线线径测试仪XJ1116-D远梓品牌时，请选择上海远梓电子科技有限公司。我们将竭诚为您提供优质的产品和贴心的服务。感谢您对我们的信任，我们期待与您合作！