安徽地磅,安徽地磅厂家

产品名称	安徽地磅,安徽地磅厂家
公司名称	吉安市公平电子衡器有限公司
价格	36900.00/台
规格参数	
公司地址	江西省 吉安市 高新技术产业开发区
联系电话	86-07968404389 13576865873

产品详情

安徽地磅,安徽地磅厂家 |地磅介绍|

地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

地磅是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。地磅按秤体结构可分为：全钢结构地磅（u型钢地磅、槽钢地磅）和水泥地磅；按传感器可分为数字式地磅、模拟式地磅。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的地磅可配上电脑和称重软件。地磅的标准配置主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

|地磅台面规格（m）及适用场合|

地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

●scs-20吨（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。

●scs-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

●scs-80吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

●scs-100吨（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

●scs-120吨（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

●scs-200吨（3m×20m）：可用于对外过磅及特殊场合。

|地磅选购指南|

地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

1、 选地磅要选称台耐用的。因为电子部分，任何厂家都是一样的。而称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司专利产品地磅，称台厂家免费保修5年。

2、 选地磅要选维修方便的。地磅最怕雷击和水浸，因此地磅要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在江西范围，能保证24小时内到现场维修。

3、选地磅要选适合自己所需吨位和长度的地磅。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不大。

4、选地磅要选性价比高的地磅。我公司的地磅，在江西、安徽、湖南、广东、福建、浙江、湖北都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，性价比高。一般3*9米60吨的地磅，厂家直销价3.48万。

5、地磅选址：地磅的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没地磅,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。 影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台地磅就应够用了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台地磅也应该够用,最好再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台地磅同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。 你应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题,都需要你拿定注意。

|地磅技术培训|

地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

凡本公司客户均免费享受地磅使用培训，常见问题维护技巧培训、配件保养知识培训等增值服务。

|地磅售后服务| 地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

提供一年内免费维修（自然灾害，人为破坏除外）终身维护。 24小时全天候远程热线技术帮助;
48小时内技术工程师现场排除故障。

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心!

|地磅销售区域|

地磅销售与维修热线： 15079615165罗经理

【江西】赣州、吉安、宜春、抚州、上饶、南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭

【安徽】合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、巢湖、池州、亳州

【湖南】长沙、怀化、邵阳、郴州、株洲、常德、衡阳、益阳、永州

【浙江】杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水

【湖北】武汉、宜昌、襄樊、黄冈、荆州、咸宁、孝感、十堰

【广东】广州、深圳、珠海、汕头、韶关、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山、潮州、揭阳、云浮

【福建】福州、厦门、泉州、漳州、宁德、南平、莆田、三明、龙岩

1-200吨地磅销售热线： 15079615165罗经理

地磅的安装攻略：

选址建议：地磅的安装位置应有良好的排水通道，会因暴雨淹没地磅， 对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

地磅基础：必须浇筑混凝土基础， 此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。 如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“ 早强剂 ”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻<4 欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。 基础施工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。 地磅工艺：焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁

表面处理

a.1 汽车衡大梁 55900-sa 21/2

按idn55928第4以及sis 55900-sa 21/2 标准噴丸处理

a.2 基础结构和支撑件 按idn55928第4和sis 55900 st-2进行清理清洗

b. 底漆

b.1 汽车衡表面　　用环氧聚酯漆pe55和2遍lc 81系列环氧底漆

b.2 基础结构件和支撑件　用环氧聚酯漆pe55或1遍lc 14系列环氧树脂底漆

b.3 漆层厚度　≥50 microns

一般干后漆膜涂层厚度≥50微米

安徽地磅,安徽地磅厂家厂家直销，所有产品全国统一价格，全国联保！免费上门安装1~200吨大小地磅。

1-200吨地磅销售热线： 15079615165罗经理　安徽地磅,安徽地磅厂家