

# 邵阳地磅,邵阳地磅要多少钱划算

产品名称	邵阳地磅,邵阳地磅要多少钱划算
公司名称	吉安市公平电子衡器有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	
公司地址	江西省吉安市高新技术产业开发区
联系电话	86-07968404389 13576865873

## 产品详情

邵阳地磅,邵阳地磅要多少钱划算 |地磅介绍|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

地磅是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。地磅按秤体结构可分为：全钢结构地磅（u型钢地磅、槽钢地磅）和水泥地磅；按传感器可分为数字式地磅、模拟式地磅。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的地磅可配上电脑和称重软件。地磅的标准配置主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

|地磅台面规格（m）及适用场合|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

scs-20吨（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。

scs-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

scs-80吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

scs-100吨（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

scs-120吨（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

scs-200吨（3m × 20m）：可用于对外过磅及特殊场合。

## |地磅选购指南|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

- 1、选地磅要选称台耐用的。因为电子部分，任何厂家都是一样的。而称台质量差的，只能用2、3年就会变形、生锈。我公司专利产品地磅，称台厂家免费保修5年。
- 2、选地磅要选维修方便的。地磅最怕雷击和水浸，因此地磅要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在江西范围，能保证24小时内到现场维修。
- 3、选地磅要选适合自己所需吨位和长度的地磅。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不大。
- 4、选地磅要选性价比高的地磅。我公司的地磅，在江西、安徽、湖南、广东、福建、浙江、湖北都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，性价比高。一般3\*9米60吨的地磅，厂家直销价3.48万。
- 5、地磅选址：地磅的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没地磅,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台地磅就足够了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台地磅也应该够用,最好再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台地磅同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。你应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题,都需要你拿定主意。

## |地磅技术培训|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

凡本公司客户均免费享受地磅使用培训，常见问题维护技巧培训、配件保养知识培训等增值服务。

|地磅售后服务| 地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

提供一年内免费维修（自然灾害，人为破坏除外）终身维护。24小时全天候远程热线技术帮助；48小时内技术工程师现场排除故障。

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心！

## |地磅销售区域|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

【江西】赣州、吉安、宜春、抚州、上饶、南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭

【安徽】合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、巢湖、池州、亳州

【湖南】长沙、怀化、邵阳、郴州、株洲、常德、衡阳、益阳、永州

【浙江】杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水

【湖北】武汉、宜昌、襄樊、黄冈、荆州、咸宁、孝感、十堰

【广东】广州、深圳、珠海、汕头、韶关、佛山、江门、湛江、茂名、肇庆、惠州、梅州、汕尾、河源、阳江、清远、东莞、中山、潮州、揭阳、云浮

【福建】福州、厦门、泉州、漳州、宁德、南平、莆田、三明、龙岩

## |公司介绍|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

江西力诺地磅制造有限公司是一家专业从事电子衡器（地磅），称重系统及机电设备的研发、产品设计、制造生产、销售维修为一体的新型高科技企业。

本公司设计、制造的scs系列电子汽车衡、scs系列平台秤（主要用于称猪和称牛）、吊钩秤、皮带秤、装载机秤等产品，采用先进的技术和设备及严格的质量管理体系，确保产品的精确、可靠、稳定。产品可用于计量毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生、煤、煤矸石、碎石、砂、矿、化工、冶金、有色金属、对外过磅等。

公司拥有长期从事电子衡器、称重系统研究开发并积累了丰富经验的高级工程技术人员。从而我公司的所有产品除计量精度、机械性能均达到或超过国家标准外，在设备的结构、外型设计、用材等方面具有先进性、优越性、可靠性、稳定性，简约、美观，领先国内同行。

## |地磅日常保养与维护|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

### 机械部分：

- 1、电子地磅秤台四周的间隙不得有异物卡死，活动自如,如有异物卡住则必须清理干净。
- 2、经常清扫秤体台面，保持清洁（建议：每年一次秤体表面油漆）。
- 3、连接件每半年进行一次保养，支承头部清洁后涂抹上黄油。
- 4、电子地磅秤台上严禁电焊作业或将秤台作为地线使用。
- 5、传感器和秤台的限位间隙为2~3mm，如间隙不合适则必须调整。
- 6、基坑内不应积水，因暴雨等原因造成基坑积水，应立即用抽水机抽掉或疏通排水道，并采取干燥措施后仪表方可通电。
- 7、过磅车辆最高时速不得大于5公里/时,禁止汽车在秤台上面猛烈紧急刹车。
- 8、过磅车辆重量和货物重量总量不应超过额定称量。

地磅销售维修热线：15079615165罗经理

### 仪表部分：

- 1、称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净清洁。
- 2、经常检查各接线是否松动、断裂，接地线是否牢靠。
- 3、保持接线盒干燥清洁，盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴，可用电吹风烘干。
- 4、仪表在毛重状态下，空秤时，如果发现零光标不亮，称量前应清零。
- 5、电子地磅定期由法制计量管理部门检定。
- 6、下班时，切断称重显示仪和其他电器的电源。

- 7、突然断电，仪表需5分钟后再开机。
- 8、禁止在秤台上进行电弧焊操作。
- 9、经常清扫秤台台面，秤台四周间隙及底部不得卡有石子煤块等异物。
- 10、下班停机必须切断电源，秤台台面不得长时间停留车辆或货物。
- 11、司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、严禁私自打开称重显示仪表设施，如有问题，请及时与相关供应商技术部门联络。

- 电子地磅磅房人员应做到:
- 1、秤台直观检查（每天）。
  - 2、限位调整（一季度）。
  - 3、卸荷螺栓间隙检查（半年）。
  - 4、连接件位置检查（半年）。
  - 5、接线盒密封及连接检查（年）。
  - 6、对可能影响衡器正常工作的部件的检查（每天）。
  - 7、对仪表及仪表误差等的检查（半年）。

地磅销售维修热线：15079615165罗经理 邵阳地磅,邵阳地磅要多少钱划算