

外螺纹高压电磁阀-不锈钢

产品名称	外螺纹高压电磁阀-不锈钢
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	连接方式:外螺纹 材质:不锈钢 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

本电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；广泛应用于CNG加气机、医疗器械、服装设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的shouxuan产品。

结构特点：

国内首创，活塞式结构，超高压，开关自如。特殊场合可持续长时间通电，采用全金属密封时，介质流体温度可高达450。采用不锈钢活塞结构，且jinshuhuosai不直接与阀腔接触，更加提高电磁阀的寿命、可持续频繁工作。

原理结构	先导活塞式 DN0.5-DN50	防护性能 阀门材质	防水、防爆、防腐 不锈钢304、316/316L
型号规格	0.02 ~ 160Mpa	控制方式	常开、常闭
适用压力	压缩天然气、液化石油气	电源电压	AC(380,220,36,24)V,DC(220,24)V
适用介质	氮气，空气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体等		
介质温度	-200+450	连接方式	螺纹、凹凸法兰（适用压力5Mpa以
介质粘度	小于50Cst	泄漏量	零

备注：特殊电磁阀可定制！

工作原理：

常闭型电磁阀

：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通；当电磁线圈断电时，电磁阀关闭。

常开型电磁阀

：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止，反之电磁阀打开。

注解：1、电磁阀安装前必须清理管道内的杂质、焊渣，以免造成阀体内漏。

2、电磁阀一般工况只能水平安装，垂直安装时需要提前说明。

3、磁阀安装完毕后，应先动作几次正常后方能投入使用。

4、如果电介质有杂质，可在阀前加装80过滤网。

5、如果出口压力高于进口，则需加装止回阀。

6、我们厂生产的电磁阀线圈去掉，反向安装可做止回阀使用，并能零泄漏。