

施耐德SPRM2K UPS电源2KVA1600W 内置电池服务器网络视频监控系统

产品名称	施耐德SPRM2K UPS电源2KVA1600W 内置电池服务器网络视频监控系统
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	2560.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPRM2K 质保:2年
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

施耐德SPRM2K UPS电源2KVA1600W 内置电池服务器网络视频监控系统，

SPRM2K 特点

Magellan China 2kVA 220v Rack Standard UPS

在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

包括: 软件光盘, USB信号线, 用户手册

电池故障通知提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

Smart-UPS On-Line 特点与优势

技术规格

输出

输出功率容量1.6kW / 2.0kVA

最大可配置功率(瓦)1.6kW / 2.0kVA

额定输出电压220V, 230V, 240V

满负载效率88.0 %

输出频率(与主频率同步)50/60Hz +/- 3 Hz

负载高峰因素03:01

波形类型正弦波

过载运行在125%时为60秒，在150%时为30秒

输出电压 THD<3%线性负载

转换时间4ms typical

旁路内置旁路

输入

额定输入电压220V

输入频率40 - 70 Hz

输入端子类型IEC-320 C14

工作电压范围160 – 285V

可调整的输入电压范围100 - 280V

电源线数目1

满负载效率88.0 %

其他输入电压230, 240

最大输入电流9.0A

满负载下的输入功率因数0.95

电池与运行时间

电池类型VRLA

电池工作效率85.0 %

物理参数

高88mm, 8.8cm

宽438mm, 43.8cm

深462mm, 46.2cm

净重18.2kg

毛重20.7kg

装运高度218mm, 21.8cm

装运宽度550mm, 55.0cm

装运深度700mm, 70.0cm

SCC规范1073130434323 0

环境

工作温度0 - 40 ° C

工作相对湿度0 - 95 (non-condensing) %

操作高度0-999.9米

存储温度-15 - 60 ° C

存储相对湿度0 - 95 (non-condensing) %

存储高度0-999.9米

在设备表面1米外可听到的噪音50.0dBA

可持续提供状态

RoHS符合

REACHREACH: 不含SVHC

其它的环境合规性中国RoHS

物理参数

蓄电池须设在专用室内p室内的门窗、墙、木架、通风设备等须涂有耐酸油漆保护，地面须铺耐酸砖，并保持一定温度。室内应有上、下水道。

电池室内应保持严密，门窗上的玻璃应为毛玻璃或涂以白色油漆。

照明灯具的装设位置，需考虑维修方便，所用导线或电缆应具有耐酸性能型灯具和开关。

取暖设备在室内不准有法兰连接和气门，距离电他不得小于750咖。

风道口应设有过滤网，并有独立的通风道。

充电设备不难设在电池室内。

固定型开口式铅蓄电池木台架的安装应符合要求。

遵守安装要求是后续UPS电源使用中安全的保障，用户在安装UPS蓄电池的时候切记安全操作安装。