高稳定性天然气挥发报警器

产品名称	高稳定性天然气挥发报警器
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:卫路 型号:WL-1000 产地:山东
公司地址	山东省聊城市冠县冠宜春西路北侧
联系电话	0635-5611033

产品详情

冠县华达仪器仪表有限公司（原冠县华达仪器仪表厂 guanxian huada apparatus co., ltd.)位于山东省聊城市冠县冠宜春西路北侧。如果你有天然气气体浓度含量超标泄漏挥发报警器，天然气气体浓度含量泄漏检测仪这方面的需求请联系我， 此产品有便携跟固定式两种，便携跟手机似的，走到哪里测到哪里。固定的就是24小时固定到可能泄漏的地点，24小时在线监测，就相当于在危险区安装了一个电子人，当有危险的时候他就会通知值班室， 时间把安全隐患消灭掉。具体的参数如下：便携式天然气气体浓度含量泄漏检测仪hd-900/901参数：技术参数◆ 量程：1-100 lel或0-1000ppm或0-10pp或定制 ◆
基本误差：＜±5%（f.s） ◆ 小读数：1%lel或 1 ppm或0.1ppm ◆
响应时间：≤60秒传感器◆ 传感器类型：催化燃烧式/电化学式/pid/半导体式/红外线式 ◆
电池：3.6v 锂离子充电电池◆ 电池工作时间：连续工作大概200小时左右 ◆
显示：大屏幕液晶显示 ◆ 报警：声、光报警 ◆
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值 ◆ 防爆标志：ex ibdiict3
◆ 防护等级：ip45 ◆ 工作温度：-10 ~ 45℃ ◆ 工作湿度：5-90%rh
◆ 尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚） ◆
重量：220g（带充电器） ◆ 检测气体：可燃、有毒气体 ◆
取样方式：自然扩散 ◆ 电 池：锂电池 ◆
标称电压：3.6v容量 1600mah ◆ 测量精度：±5%f · s ◆
响应时间：≤30s ◆ 充电电压：dc5v ◆
工作温度：-40℃～60℃ ◆ 工作湿度：≤95%rh ◆
报警系统：声光报警、振动 ◆ 报警音量：≥75db
固定式天然气气体浓度含量超标泄漏挥发报警器技术参数： ◆显示精度：1 lel 或 1 ppm或0.1ppm ◆工作电压：220vac 50hz ◆报警：二级声光报警
◆报警输出：继电器常开接点输出220v ac/24v dc ◆ 防爆认证：exd ii ct6 ◆
型式认可：消防电子产品合格评定中心 ◆ 应用标准：gb15322.1-2003 ◆
连接电缆：3×1.0mm2 ◆ 接线方式：三线制 ◆
供电电源：dc12v-30v ◆ 信 号：数字信号/4-20ma/rs485 ◆
接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm2 ◆ 连接电缆：≥2×2.5mm2（双绞线）
◆ 接线方式：两线制、三线制、四线制 ◆ 测量精度：±5%f.s ◆

响应时间：小于30s ◆ i p 等 级：ip65 ◆ 温度范围：-40℃ ~ 55℃（催化燃烧式）| -40℃ ~ 55℃（电化学式，非长期） ◆ 湿度范围：10~95%rh（无凝露） ◆ 压力范围：86~106kpa ◆ 存储温度：-20℃~+55℃ ◆ 传输距离：≤800m ◆ 检测方式：自然扩散式 ◆ 检测范围：12-20m2

如果你有天然气气体浓度含量超标泄漏挥发报警器，天然气气体浓度含量泄漏检测仪这方面的需求请联系我，