

高稳定性天然气挥发报警器

产品名称	高稳定性天然气挥发报警器
公司名称	冠县华达仪器仪表有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:卫路 型号:WL-1000 产地:山东
公司地址	山东省聊城市冠县冠宜春西路北侧
联系电话	0635-5611033

产品详情

冠县华达仪器仪表有限公司（原冠县华达仪器仪表厂 guanxian huada apparatus co., ltd.）位于山东省聊城市冠县冠宜春西路北侧。如果你有天然气气体浓度含量超标泄漏挥发报警器，天然气气体浓度含量泄漏检测仪这方面的需求请联系我，此产品有便携跟固定式两种，便携跟手机似的，走到哪里测到哪里。固定的就是24小时固定到可能泄漏的地点，24小时在线监测，就相当于在危险区安装了一个电子人，当有危险的时候他就会通知值班室，时间把安全隐患消灭掉。具体的参数如下：便携式天然气气体浓度含量泄漏检测仪hd-900/901参数：技术参数 量程：1-100 lel或0-1000ppm或0-10pp或定制
基本误差： $< \pm 5\%$ (f.s) 小读数：1%lel或 1 ppm或0.1ppm
响应时间：60秒传感器 传感器类型：催化燃烧式/电化学式/pid/半导体式/红外线式
电池：3.6v 锂离子充电电池 电池工作时间：连续工作大概200小时左右
显示：大屏幕液晶显示 报警：声、光报警
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志：ex ibdiiict3
防护等级：ip45 工作温度：-10 ~ 45 工作湿度：5-90%rh
尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）
重量：220g（带充电器） 检测气体：可燃、有毒气体
取样方式：自然扩散 电 池：锂电池
标称电压：3.6v容量 1600mah 测量精度： $\pm 5\%$ f · s
响应时间：30s 充电电压：dc5v
工作温度：-40 ~ 60 工作湿度：95%rh
报警系统：声光报警、振动 报警音量：75db
固定式天然气气体浓度含量超标泄漏挥发报警器技术参数： 显示精度：1 lel 或 1 ppm或0.1ppm 工作电压：220vac 50hz 报警：二级声光报警
报警输出：继电器常开接点输出220v ac/24v dc 防爆认证：exd ii ct6
型式认可：消防电子产品合格评定中心 应用标准：gb15322.1-2003
连接电缆：3×1.0mm² 接线方式：三线制
供电电源：dc12v-30v 信 号：数字信号/4-20ma/rs485
接线端子：适合导线截面0.5~2.5mm² 连接电缆：2×2.5mm²（双绞线）
接线方式：两线制、三线制、四线制 测量精度： $\pm 5\%$ f.s

响应时间：小于30s ip等级：ip65 温度范围：-40 ~
55（催化燃烧式）|-40 ~ 55（电化学式，非长期）
湿度范围：10~95%rh（无凝露） 压力范围：86~106kpa
存储温度：-20 ~+55 传输距离：800m
检测方式：自然扩散式 检测范围：12-20m²

如果你有天然气气体浓度含量超标泄漏挥发报警器，天然气气体浓度含量泄漏检测仪这方面的需求请联系我，