

潍坊普通商务开水器企业，工厂和学校用

产品名称	潍坊普通商务开水器企业，工厂和学校用
公司名称	潍坊圣源瑞达净水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区新华路5608号金江大厦1521
联系电话	0536-8383532,8280399 13356780393

产品详情

型号df-60

热出水量（升/小时） 90 连续出开水量（L） 20-40
额定输入功率（瓦） 6025 落地架尺寸（毫米） 420*523*775
外形尺寸（毫米） 420*298*705 储水量（升） 40
适用人数 40-70 额定电压（伏） 380 出水方式
双热 接线方式 三相四线 特点：

全新步进式分层加热技术，无“混合水”无“干沸水”。
25毫米航空保温棉来进行保温，外壳温度接近常温。出水温度92—99。
多重安全保护及报警系统，使用更安全。独特的排污阀设计，排污清洗更便捷。
一体式的不锈钢座驾，美观耐用。

功能：采用步进式加热原理。全程微电脑控制，加热、进水全自动运行，加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量3倍于普通开水器。食用级不锈钢内胆，100%合格饮用水，绝无“混合水”“干沸水”。采用航空保温棉来进行保温，超高性能保温，极大降低运行成本。高精密机械加工，外形经典美观，内部结构简洁，大大提高运行稳定性，坚实耐用。性能：

一、采用航空保温棉来进行保温，热损系数小于0.02千卡/米.度.时，机器外壳表面温度接近常温。

二、采用步进式分层加热原理，开机5分钟后即可取水（6千瓦功率以下及bf系列第一次出水时间少于5分钟），合理利用加热时间，连续提供开水，出水即开水，用电效率高达95%。

适用场所：商用厨房后场、茶舍、咖啡厅、酒吧、娱乐场所、写字楼、工矿企业、医院、学校、宿舍、政府机构、高档别墅、公寓等。

步进式加热技术和普通加热技术的区别：普通的开水器冷热水混合是因为进水口在内胆上部并且不和温

度联动，所以会出现混合水。不管内胆温度和水位怎么样，只要浮球以下来，那就进水，冷水比重又比热水大，所以必然与内胆原有的开水相混合。步进加热技术就不一样，进水在底部中间（我们的设计还在进水口有经过测试的档水板，可以保证进水水压无论怎么变化都很平缓），冷水的比重比开水大，所以如果水箱有开水，那么进水就不可能混合开水。进水量也是严格控制的，温度感应就在进水口上方，一感应到有温度变化就停止进水开始加温了，并且所有动作都在水嘴下部，完成加温进水都在水嘴下部100mm的部位，所以等水顶上来能出水的时候都是开水了。