

衡水止水条遇水膨胀，质保检测 尽在衡水东星时代

产品名称	衡水止水条遇水膨胀，质保检测 尽在衡水东星时代
公司名称	衡水东星橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北石家庄平安南大街42号
联系电话	86-03185820400 18603181023

产品详情

衡水东星橡塑有限公司生产的主要产品有：/闭孔泡沫板/泡沫填充板/橡胶围油栏/土工布/土工膜/土工格栅/橡胶护角/车轮挡位器/橡胶减速带/管道密封垫/管道充气封堵器/桥梁充气芯模/耐酸碱手套/软式透水管/预埋注浆管/塑料盲沟等工程材料。

衡水东星橡胶制品有限公司顺利通过了iso9001：2000质量体系认证，多年来致力于不断发展，不断创新，以客户第一为基本原则，秉承“品质源于科技，服务源于诚信”的成长理念，为广大客户提供优质的服务。公司欢迎各界人士莅临参观。

橡胶止水带技术标准 1、我公司生产的止水带是采用化工部标准hg / t2288-92组织生产的，尺寸公差一律执行标准，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。 2、产品型号以类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。 3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有衡水东星橡胶制品有限公司桥梁支座、橡胶止水带、桥梁伸缩缝、橡胶护角、车轮定位器、橡胶减速带、聚乙烯泡沫板、橡胶止水条、桥梁充气芯模、双组份聚硫密封胶等产品已运用于国内近百个大中型工程建设项目，与多家工程承建单位达成长期购销合同。

十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。 4、止水带在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10 +30~c，相对湿度存40%-80%。

止水带作用与原理橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手

段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。止水带施工方法橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

衡水东星橡胶有限公司

联系人：耿迎弟

电话：0311-86015289

销售部专线：13292865156

网站：www.jikeyuan.com

qq：1186851475

邮箱：jikeyuan@126.com