

# 东洋石墨TOYO IG-15等静压石墨

产品名称	东洋石墨TOYO IG-15等静压石墨
公司名称	台州市鸿奈德碳素制品有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	抗折强度 ( Mpa ) :73 品牌:日本东洋炭素 颜色:黑色
公司地址	黄岩区北城街道北城开发区
联系电话	18006769399

## 产品详情

东洋石墨（TOYO IG-15等静压石墨）是一种高品质的碳素材料，具有优异的性能和广泛的应用。它由日本东洋炭素公司生产，是该公司在石墨材料领域的dingjian产品。

以下是该产品的几个关键参数：

密度	1.82
硬度 (肖氏)	80
抗压强度 ( Mpa )	172
抗折强度 ( Mpa )	73
颜色	黑色
品牌	日本东洋炭素

日本东洋石墨具有以下典型性质：

优异的热导性能：石墨具有良好的热导性能，能够快速传递热量，广泛用于热交换器、铸造模具等领域。低热膨胀系数：石墨的热膨胀系数较低，能够在高温条件下保持稳定，适用于高温设备的密封件和衬垫。良好的化学稳定性：石墨具有较好的抗腐蚀性能，能够承受多种腐蚀介质的侵蚀，广泛用于化工设备和电解槽等场景。高强度和硬度：石墨的抗压强度和抗折强度较高，能够承受较大的压力和载荷，适用于制造机械零部件和刀具。

除了以上性质，石墨还具有良好的耐磨性、自润滑性和导电性等特点，使其在金属冶金、电力电子、航空航天等众多领域得到广泛应用。

对于我们公司的东洋石墨（TOYO IG-15等静压石墨），我们保证产品的质量和性能，价格为每千克低于120.00元。我们承诺提供给客户最优质的材料，确保满足各种应用的需求。

如果您对东洋石墨感兴趣，欢迎联系我们，我们的销售团队将为您提供更详细的产品信息和技术支持。

石墨材料非常适合在真空气氛高温情况下使用。由于它的物理，化学及热性能。应用温度可以达到2300摄氏度。石墨具有加热均匀，良好的导电性，高电流容量，高耐腐蚀耐氧化性，化学纯度高及机械强度高优势。

## 真空炉石墨件

鸿奈德提供一系列的真空炉用石墨部件，包括：

- 1.石墨加热室
- 2.石墨加热管
- 3.石墨支架
- 4.石墨连接器
- 5.石墨导电杆接头配件
- 6.石墨板
- 7.烧结石墨箱
- 8.石墨板
- 9.石墨电极连接器

## 真空炉石墨件

## 真空炉石墨件

## 真空炉石墨件

真空炉现在可以用于：电弧熔炼；钎焊；陶瓷烧制；晶体生长；热处理，MIM,CVD,CVI；热压实验室研究；粉末冶金；纯化，脱脂；烧结；退火。

真空炉中的石墨易耗部件进行设计和加工配套，及提供上门指导安装服务。能针对加热部件的设计及材料提出改进方案，从而为您节省能源并延长使用周期。