

# 东洋石墨TOYO IG-43真空炉石墨模具

产品名称	东洋石墨TOYO IG-43真空炉石墨模具
公司名称	台州市鸿奈德碳素制品有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	抗压强度 ( Mpa ) :172 颜色:黑色 品牌:日本东洋炭素
公司地址	黄岩区北城街道北城开发区
联系电话	18006769399

## 产品详情

东洋石墨TOYO IG-43真空炉石墨模具是台州市鸿奈德碳素制品有限公司的一款高质量产品。该产品的价格非常实惠，仅为120.00元/千克，性价比非常高。

以下是该产品的详细参数：

密度：1.82 硬度（肖氏）：80 抗压强度（Mpa）：172 抗折强度（Mpa）：73 颜色：黑色  
品牌：日本东洋炭素

日本东洋石墨作为全球石墨行业的lingjun企业，以其优良的产品质量和广泛的应用领域而闻名。下面我们来介绍一下日本东洋石墨的典型性质以及石墨的应用。

，日本东洋石墨具有极高的密度，为1.82，这使得它在使用过程中更加稳定可靠，能够满足各种复杂工况的需求。

，硬度方面，日本东洋石墨的肖氏硬度达到了80，这保证了它在使用过程中不易被刮擦，能够更好地保护模具的表面。

抗压强度是衡量石墨抗击压能力的重要指标，日本东洋石墨的抗压强度可达到172Mpa，使其在高强度负荷下能够稳定运行。

抗折强度是评价石墨抗弯曲能力的指标，而日本东洋石墨在这一方面也表现出色，抗折强度达到了73Mpa，使得石墨模具在使用过程中更加耐用。

此外，日本东洋石墨的黑色颜色给人一种沉稳和专业的感觉，非常适合用于模具行业。

最后，日本东洋石墨作为品牌的保证，其产品质量和稳定性得到了全世界客户的一致认可。

石墨作为一种具有特殊结构和性能的材料，广泛应用于电子、冶金、化工、机械等行业。石墨模具作为其中的重要组成部分，被广泛应用于压铸、粉末冶金、激光焊接等过程中，能够满足复杂工艺要求并保证成品的质量。

，东洋石墨TOYO IG-43真空炉石墨模具以其优越的性能和高性价比，是您在碳素材料行业中的buer选择。日本东洋石墨的典型性质和石墨的广泛应用使得该产品在市场上备受青睐。我们诚挚邀请您选择我们的产品，享受更高品质的碳素材料服务。

石墨材料非常适合在真空气氛高温情况下使用。由于它的物理，化学及热性能。应用温度可以达到2300摄氏度。，石墨具有加热均匀，良好的导电性，高电流容量，高耐腐蚀抗氧化性，化学纯度高及机械强度高优势。

## 真空炉石墨件

鸿奈德提供一系列的真空炉用石墨部件，包括：

- 1.石墨加热室
- 2.石墨加热管
- 3.石墨支架
- 4.石墨连接器
- 5.石墨导电杆接头配件
- 6.石墨板
- 7.烧结石墨箱
- 8.石墨板
- 9.石墨电极连接器

## 真空炉石墨件

## 真空炉石墨件

## 真空炉石墨件

真空炉现在可以用于：电弧熔炼；钎焊；陶瓷烧制；晶体生长；热处理，MIM,CVD,CVI；热压实验室研究；粉末冶金；纯化，脱脂；烧结；退火。

真空炉中的石墨易耗部件进行设计和加工配套，及提供上门指导安装服务。能针对加热部件的设计及材料提出改进方案，从而为您节省能源并延长使用周期。