

# 甲板敷料涂料专用玻化微珠

产品名称	甲板敷料涂料专用玻化微珠
公司名称	信阳市平桥区巨匠玻化微珠厂
价格	1350.00/吨
规格参数	
公司地址	中国河南省信阳市平桥区南环路东段
联系电话	0376-3798133 13183373338

## 产品详情

供应甲板敷料涂料专用玻化微珠 1 产品介绍 该产品是一种以低吸水率和高强度为特征的新型绝热材料，我公司生产的该产品原料来自亚洲第一大珍珠岩矿——上天梯珍珠岩矿，经矿砂处理 自动给料 预热 自动下料 多级加热 产品冷处理与自动传输 产品收集 产品分级 计量包装 入库。该产品经电炉高温膨胀，使膨胀后的微珠颗粒表面呈微圆型且有着连续的玻化外壳，孔隙封闭而内部基本为空心结构。2 主要特性 该产品具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性，广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。还可作为建筑、炸药密度调节、冶金、消防材料、热力管道、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。我们生产的高细度产品可做橡胶、搪瓷、纸张、塑料的填料、钻井泥浆，还可作口腔印模材料方面的使用。

50-70目玻化微珠物理性能 项目 性能 粒度 (mm)

0.5~1.5 容重 (kg/m<sup>3</sup>) 80~130  
导热系数 (w/m·k) 0.032~0.045 漂浮率 (%) 98 表面玻化率 (%) 95 吸水率 (真空抽滤法测定, %) 20~50  
1mpa压力的体积损失率 (%) 38~46 耐火度 ( ) 1280~1360 使用温度 ( ) 1000以下

——本产品资料由巨匠公司珍珠岩制造部提供，感谢您的阅读,愿珍珠岩带给您珍珠般珍贵的财富！