

高精度SF6气体检漏仪

产品名称	高精度SF6气体检漏仪
公司名称	武汉武高华瑞高电压科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山台商投资区信诚达科技工业园
联系电话	86-02787446136 15327287667

产品详情

高精度sf6气体检漏仪

本仪器属科研成果转化后的专利产品，是国内最先进的sf6检漏设备。它综合了包括德国、日本等国的经验并克服其不足。该仪器适用于供电部门、sf6高压开关厂和电力试验研究所sf6开关的检漏，并适合sf6高压开关厂作为sf6电器设备及出口产品的配套仪器。产品简介：hr1f-id数字式高精度六氟化硫(sf6)气体检漏仪是我公司最新改进优化型设计的产品。具有灵敏度高、稳定性好、测试操作简单直接快捷，响应速度快、探头不会中毒、不产生有毒气体等特点。并有液晶显示气体浓度，使仪器读数更为方便准确，是一款自动化程度很高的仪器。当空气中含有不同浓度的六氟化硫气体或其他卤素气体时，该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同，本仪器就是根据上述原理制造的。适用领域：仪器主要适应于水利电力及工程、电器制造厂、钢铁冶金、电子、石油化工、铁路交通、矿山采矿、消防器材以及原子物理科研部门对充有六氟化硫(sf6)或其他卤素气体（如：氟、氯、溴、碘及1211、氯仿、氟利昂f11、f12、f13、f22等）的设备、容器进行检漏，可以迅速、正确地定性和定量检测。主要技术参数：测量范围（sf6）：10⁻⁸ ~ 10⁻²（体积比）响应时间：不大于3秒（10⁻⁴气体）指示方式：液晶数字定量指示和声、光讯号真空软管长度：4米连续工作时间：不大于4小时稳定性：零点飘移 < ±1%；量程飘移 < ±1%；响应时间 < 1秒；恢复时间 < 10秒重复性：1%示值误差：±3%工作条件：交流电源：220v ± 22v, 50hz ± 2hz环境温度：-5 ~ +45相对湿度：不大于85%耗电：约270w外型尺寸（长*宽*高）：510 × 330 × 480mm整机重量：约20kg