

厂家长期供应箱式变电站 美式箱变

产品名称	厂家长期供应箱式变电站 美式箱变
公司名称	广东紫光电气有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞茶山工业区圆中一路A区
联系电话	86-076922688801 18666862668

产品详情

zgs11组合式变压器展示：

zgs11美式箱变型号说明：

产品结构主要特征：

产品体积小，外形美观。安装、操作、维护方便，运行可靠。

变压器采用三相五柱式结构、绕组联结组别采用dyn11接法，具有损耗低，噪声小、零序电压自抑制、三相电压互不

干扰、防雷性能好、不平衡负载能力强的特点。

高压侧采用插入式双敏熔丝和后备式熔断器对变压器进行双重保护。

外壳采用优质钢板，经特殊防腐工艺处理，具有良好的抗腐蚀性。外壳防护等级ip33.

产品用途：

产品适用于城市生活小区、商业中心、工矿企业、建筑场所、油田、道路、码头、机场等用电场所及各种建设工地临时用电场所。

产品使用条件：

海拔不超过1000米。

环境温度

最高温度：45

最热月均温度：35

最低温度：-20

最大日温差：25k

环境湿度

日均相对湿度 95%

月均相对湿度 90%

地震烈度：8度

污秽等级： 级

产品的国家标准：

gb1094.1-1996 《电力变压器 第一部分总则》

bg/t6451-1999 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

gb/t16274-1996 《油浸式电力变压器技术参数和要求》

bg3906-1991 《3~35kv交流金属封闭开关设备》

gb7251-1997 《低压成套开关设备和控制设备》

gb/t14048-1998 《低压开关设备和控制设备总则》

gb/t17467-1998 《高/低压预装变电站》

gb/t11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》

zgs11组合式变压器资质证书和高新技术产品证书：

外形尺寸及低压标准配置：

注：1、低压计量按当地供电部门要求配置。
2、用户对低压配置或电容补偿有特殊要求，请在定货时说明。

外形尺寸及低压标准配置：

技术参数：

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。

10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）

（1）、东莞市市内2小时。

（2）、广东省内2-8小时内。

（3）、省外24-72小时内。

广东紫光电气有限公司

曾先生：136 6985 9998 袁小姐：135 2858 0998 李远飞：131 1315 0810

电话：0769-22688801 22688802 传真：0769-22688848 q q：694203949 q q：2680281326 e-mail：purlux@gdpurlux.com 阿里旺旺：gdzgdq dgpdq 网址：www.gdpurlux.com 地址：广东省东莞市茶山工业园圆中一路a区