

大丰供应BR20板式可以器 316不锈钢板片腐蚀场合用

产品名称	大丰供应BR20板式可以器 316不锈钢板片腐蚀场合用
公司名称	大丰市益通机械设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	86-051583839906 18014693368

产品详情

江苏GLL冷却器 GLL-3冷却器价格 BR板式冷却器图片 广东冷却器供应

板式可以器是由两种不同温度的流体通过板壁进行间接热交换和冷却的设备,具有可以效率高、热回收率高、热损失小、占地面积小、组合装配灵活、可以作简单、安装拆洗方便、作用寿可以长、投资少,使用可以等特点

BR0.1板式可以器设计理念板片带有增压的新型导流区设计大大提高了板片的可以效率,减少了死角,改善了板片的结垢状况。片密封垫片全部采用免粘贴搭扣形式,减少运行维护成本,便于维修

冷却器的型号划分:

按管板和壳体及其配合部分的形式可分为固定管板式、浮头式、U型管式、填料函式、釜式、滑动管板式和插管式等七种。按可以管的类型可分为波节管、螺旋管、螺纹管,紫铜光管,低翅片管,串片管,黄铜,不锈钢光管,传片管等。按安装形式可分为卧式和立式两种。

安装方式

冷却器安装方式分为立式冷油器和卧式冷油器,立式冷却器具有所需安装面积小、安装方便等特点。卧式冷油器具有压降较小、抗水冲击性强等特点,因此根据不同的场地、空间高度、使用性能等要求正确选用立式或卧式冷油器,能更好地满足发电机组及其它设备的需要。

(1)冷却器打压试验合格后，方可投用，启用前排尽内部存水。

(2)检查各倒淋、放空阀是否灵活好用及开关位置，压力表、温度计是否全部装好。

(3)检查基础、支座是否牢固，各部螺栓是否满扣、紧固。

(4)投用时，先投冷流，后投热流。

(5)在投用冷介质或热介质时，首先要保证副线畅通，再缓慢开出口阀，检查无问题后开入口阀，一定要缓慢开，防止憋压。投用过程要注意观察设备变化情况。

冷却器投用后，随着温度压力的变化，可能会出现泄漏现象，应及时进行检查。