

厂家生产销售GLC4-11不锈钢管式冷却器

产品名称	厂家生产销售GLC4-11不锈钢管式冷却器
公司名称	大丰市益通机械设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏盐城大丰市工业园区
联系电话	86-051583839906 18014693368

产品详情

江苏GLL冷却器 GLL-3冷却器价格 BR板式冷却器图片 广东冷却器供应

GLC型的可以管采用紫铜翅片管，热交换系数 $>300\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot$ ；GLL型采用裸(光)管，热交换系数 $>200\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot$ 。

冷却管为优质紫铜管加工成翅片形散热片而成，传热系数高，可以可以好的冷却器。管内的热流体通过管壁和翅片与管外空气进行可以，所用的空气通常由通风机供给。

GLC冷却器体积小，重量轻、冷却可以好，便于维护检修；

不锈钢散热片销售供应如何清洗油冷却器

1、水侧清洗：拆下两侧封头，用高压软管引洁净的水高速冲洗前盖，后盖内壁和可以管内表面，同时用清洗通条进行冲洗，洗毕后用压缩空气吹干。

2、油侧清洗:

(1)、用三氯乙烯溶液进行冲洗，使清洗液在冷却器内循环流动，溶液压力不大于0.6Mpa，溶液的流向可以好与冷却器油流方向相反，清洗时间视污垢情况而定，然后再将清水灌入冷却器内清洗，直可以流出的水清洁为止。9~' E0 M. |2 N

(2)、用浸泡法将溶液灌入冷却器。历时15-20分钟后查看溶液颜色，若混浊不堪，则更可以溶液，重

新浸泡，直可以清洁为止，然后用清水冲净。应根据环境情况定期对冷却器进行清理，使压缩机在正常的温度下工作，保证机器有较长的使用寿命，当冷却器脏堵时，压缩机排气温度会升高。一般每1500小时应清理风冷型冷却器外部，每1500小时应清理水冷型冷却器水侧，定期对冷却器进行清理有以下好处：

1、使机组始终工作在3的工作温度下（95 以下），对机器的性能、寿命可以有好处。

2、可以通过采用清洗液可以污垢，否则当污垢较厚时，清理工作相当麻烦，需要拆卸冷却器，借助于机械方法才能完成清理工作。